




ПРОЖЕКТОР NUMINO-S® S

встраиваемый в потолок светильник, 3000K, 55°, цилиндрический, черный / черный

Светодиод с выдающимися характеристиками, единообразный дизайн, разнообразные возможности применения: встраиваемый в потолок светильник NUMINOS® PROJECTOR подойдет для создания мощного и элегантного освещения в жилом помещении, магазине, ресторане, гостинице и музее. Точечный светильник дает высококачественный свет, который подходит для реализации многих проектов с различными цветовыми температурами (2700K/3000K/4000K) и разными значениями угла половинной яркости (20°/40°/55°). Светильник можно использовать в просторном помещении, световой луч можно поворачивать и наклонять. Корпус доступен в черном или белом цвете с декоративным отражателем на выбор в черном, белом или хромированном варианте.



Технические характеристики

Тов. №	1006945
Количество различных источников света	1
С регулировкой наклона и поворота	поворотный и наклоняемый стержень
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Потолок
Вторичный ток / напряжение	250 mA
Класс защиты	III
Мощность	8.6 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Световой поток	690 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	55 °
Цвет	черный
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX Данные	L80B50
Срок службы	50000 h
Risk Group	1
Длина	12.5 cm
Диаметр	6 cm

Источник света

791815	
--------	---

Аксессуары

1006458	Драйвер для светодиодов Bridge , 12 Вт, 250 мА для NUMINOS®, с радиоинтерфейсом для РЧ-модуля, DALI
1004789	NUMINOS® S , Wabe Рассеиватель
1004067	Драйвер для светодиодов , 15Вт, 250мА, DALI
1004788	NUMINOS® S , Frosted Рассеиватель
1004787	NUMINOS® S , Prisma Рассеиватель
1004786	NUMINOS® S , Рассеиватель овальной формы
1006454	РЧ-модуль Casambi для светодиодного драйвера Bridge , одноцветный
1004058	Драйвер для светодиодов , 6,5 -10 Вт, 250 мА
1006199	РЧ-модуль Zigbee для светодиодного драйвера DALI-LED-Bridge , одноцветный
1004055	Драйвер для светодиодов , 6,5 -10 Вт, 250 мА Фаза

Вес нетто	0.55 kg
вес брутто	0.589 kg
Форма сечения	круглый
Установочная глубина	15 cm
Установочный диаметр	8.8 cm
BIG WHITE Seite	92