




NUMINOS® PROJECTOR S

stropní zápusťné svítidlo, 3000 K, 55°, válcové, bílé/černé

Vynikající LED technika, sladěný design, rozmanité možnosti použití: stropní vestavěné svítidlo NUMINOS® PROJECTOR výkonným způsobem osvětluje elegantní obytné prostory, obchody, restaurace, hotely a muzea. Spot vyzářuje kvalitní světlo, které je s různými barevnými teplotami (2700K/3000K/4000K) a poloúhly rozptylu (20°/40°/55°) vhodné pro mnoho projektů. Světelný paprsek se dá otáčet a sklánět, svítidlo lze umístit do široké oblasti. Pouzdro je k dostání v černé či bílé barvě, ozdobný reflektor je na výběr v černé, bílé nebo chromové.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1006954
Počet různých výstupů světla	1
Otočné nebo výkyvné	rotary bar and tiltable
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Strop
Sekundární proud / napětí	250 mA
Třída ochrany	III
Příkon	8.6 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Lumen	690 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	55 °
Barva	bílá
CRI	90
UGR ≤	22
Data LXXBXX	L80B50
Životnost	50000 h
Risk Group	1
Délka	12.5 cm
Průměr	6 cm
Hmotnost netto	0.55 kg

Světelného Zdroje

791815	
--------	---

Příslušenství

1006458	Můstkový LED driver , 12 W, 250 mA pro NUMINOS®, včetně radiofrekvenčního rozhraní pro modul RF, DALI
1004789	NUMINOS® S , difuzér Wabe
1004067	LED driver , 15W 250mA DALI
1004788	NUMINOS® S , difuzér Frosted
1004787	NUMINOS® S , difuzér Prisma
1004786	NUMINOS® S , difuzér Ellipse
1006454	Modul RF Casambi pro můstkový LED driver , jednobarevný
1004058	LED driver , 6,5–10 W 250 mA
1006199	Modul RF Zigbee pro můstkový DALI LED driver , jednobarevný
1004055	LED driver , 6,5–10 W 250 mA PHASE

Celková hmotnost	0.589 kg
Tvar výřezu	kulaté
Vestavná hloubka	15 cm
Vestavný průměr	8.8 cm
BIG WHITE strana	92