




NUMINOS® PROJECTOR S incasso a plafone 3000 K

55°, cilindrico, bianco/nero

Tecnologia LED eccezionale, design armonioso, diverse possibilità di applicazione: l'apparecchio da incasso a plafone NUMINOS® PROJECTOR illumina eleganti ambienti abitativi, negozi, ristoranti, e sale di musei con le sue alte prestazioni. Lo spot emette una luce di pregio che, grazie alle diverse temperature del colore (2700K/3000K/4000K) e angoli di diffusione parziale (20°/40°/55°), risulta adatta per numerosi progetti. Il fascio di luce può essere ruotato e orientato e gli apparecchi hanno un vasto ambito di applicazione. L'alloggiamento è disponibile nei colori nero o bianco, il riflettore decorativo a scelta in nero, bianco o cromo.



DATI TECNICI

Articolo	1006954
Numero di diverse finestre	1
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Corrente / tensione secondaria	250 mA
Classe isolamento	III
Wattaggio	8.6 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Lumen	690 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	55 °
Colore	bianco
CRI	90
UGR ≤	22
Dati LXXBXX	L80B50
Durata	50000 h
Risk Group	1
Lunghezza	12.5 cm
Diametro	6 cm
Peso netto	0.55 kg

Sorgente Luminosa

791815	
--------	---

Accessori

1006458	Driver a ponte LED , 12-W, 250mA per NUMINOS®, inclusa interfaccia radio per modulo RF, DALI
1004789	NUMINOS® S , diffusore a nido d'ape
1004067	Driver LED , 15W 250mA DALI
1004788	NUMINOS® S , diffusore smerigliato
1004787	NUMINOS® S , diffusore prisma
1004786	NUMINOS® S , diffusore ellissi
1006454	Modulo RF Casambi per driver a ponte LED , single color
1004058	Driver LED , 6,5 -10W 250mA
1006199	Modulo RF Zigbee per driver a ponte LED DALI , single color
1004055	Driver LED , 6,5 -10W 250mA PHASE

Peso lordo	0.589 kg
Forma dello scasso	rotondo
Profondità d'incasso	15 cm
Diametro d'incasso	8.8 cm