




NUMINOS® PROJECTOR S

innfelt takspot, 3000 K, 55 °, sylindrisk, hvit/sort

Fremragende LED-teknikk, harmonisk design, et mangfold av bruksmuligheter: NUMINOS® PROJECTOR innfelt takarmatur lyser opp med høy effekt i elegante boligrom, butikker, restauranter, hoteller og museumsrom. Spoten utstråler et høyverdig lys som egner seg til mange prosjekter med sine forskjellige lysfargetemperaturer (2700K/3000K/4000K) og strålingsvinkler (20°/40°/55°). Lysstrålen kan dreies og skråstilles og armaturne kan plasseres over et bredt område. Huset kan fås i sort eller hvit, og den dekorative reflektoren kan velges i sort, hvit eller krom.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1006954
EL nummer	3219882
Antall ulike lysuttak	1
Drei- og svingbar	roteringsstang og skråstillbar
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekundær strøm / spenning	250 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	8.6 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Lysytelse	690 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	55 °
Farge	hvit
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX-data	L80B50
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Lengde	12.5 cm
Diameter	6 cm

Lyskilde

791815	
--------	---

Tilbehør og lyspæreeanbefaling

1006458	LED-Driver , 12W, 250-mA for NUMINOS®, med trådløst grensesnitt for RF-modul, DALI
1004789	NUMINOS® S , Diffusor Bikubefilter
1004067	LED-Driver , 1, 2-20 W 250/350/500/700 mA DALI (NUMINOS downlight)
1004788	NUMINOS® S , Diffusor Frostet/matt
1004787	NUMINOS® S , Diffusor Prisma
1004786	NUMINOS® S , Diffusor Ellipse
1006454	RF-modul Casambi for LED-Bridge-driver , én farge
1004058	LED-Driver , 6, 5-10 W 250 mA (NUMINOS downlight)
1006199	RF-modul Zigbee for DALI LED-Driver , én farge
1004055	LED-Driver , 6, 5-10 W 250 mA PHASEDIM, FASEAVSNITT DIM (NUMINOS downlight)

Nettvekt	0.55 kg
Bruttovekt	0.589 kg
Utsnittsfom	rund
Innfellingsdybde	15 cm
Innfellingsdiameter	8.8 cm
BIG WHITE side	92