




## NUMINOS® PROJECTOR S

plafondinbouwarmatuur, 3000 K, 55°, cilindrisch, wit / zwart

Opvallende ledtechniek, harmonieus ontwerp, veelzijdige toepassingsmogelijkheden: de NUMINOS® PROJECTOR plafondinbouwarmatuur laat elegante woonruimtes, winkels, restaurants, hotels en musea krachtig stralen. Daarbij verspreidt de spot een hoogwaardig licht, dat met zijn verschillende lichtkleurtemperaturen (2700K/3000K/4000K) en halve stralingshoeken (20°/40°/55°) geschikt is voor tal van projecten. De lichtstraal kan worden gedraaid en gebogen om de verlichting een breed bereik te geven. De behuizing bestaat in het zwart en in het wit, terwijl de decoratieve reflector naar keuze verkrijgbaar is in het zwart, wit of chroom.



### TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1006954
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of zwenkbaar	roterende staaf en kantelbaar
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
Secundaire stroom/spanning	250 mA
Beschermingsklasse	III
Wattage	8.6 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Lumen	690 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	55 °
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX-gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Lengte	12.5 cm
Diameter	6 cm
Nettogewicht	0.55 kg

## Lichtbron

791815	
--------	---

### Toebehoren

1006458	led-bridge-driver , 12W, 250mA voor NUMINOS®, met radio-interface voor RF-module, DALI
1004789	NUMINOS® S , diffusor honingraat
1004067	Led driver , 15W 250mA DALI
1004788	NUMINOS® S , diffusor mat
1004787	NUMINOS® S , diffusor prisma
1004786	NUMINOS® S , diffusor ellips
1006454	RF-module Casambi voor DALI led-bridge-driver , single color
1004058	led driver , 6,5-10W 250-mA
1006199	RF-module Zigbee voor DALI led-bridge-driver , single color
1004055	led driver , 6,5-10W 250 mA PHASE

Brutogewicht	0.589 kg
Uitsparingsvorm	rond
Inbouwdiepte	15 cm
Inbouwdiameter	8.8 cm
BIG WHITE pagina	92