




## NUMINOS® PROJECTOR S

luminária para encastrar no teto, 3000 K, 55°, cilíndrica, branco/preto

Excelente tecnologia LED, design harmonioso, aplicações diversas: a luminária para encastrar no teto NUMINOS® PROJECTOR irradia de forma potente em áreas de estar elegantes, lojas, restaurantes, hotéis e museus. O Spot emite uma luz de alta qualidade que é adequada para muitos projetos com diferentes temperaturas de cor de luz (2700 K/3000 K/4000 K) e ângulos de meio feixe (20°/40°/55°). O feixe de luz pode ser rodado e inclinado, posicionando a luminária numa ampla área. A caixa está disponível em preto ou branco, o refletor decorativo está disponível em preto, branco ou cromado.



## DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1006954
Número de diferentes saídas de luz	1
Giratório ou Articulável	rotary bar and tiltable
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Corrente / Tensão secundária	250 mA
Classe de proteção	III
Potência	8.6 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Lúmen	690 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	55 °
Cor	branco
CRI	90
UGR ≤	22
Dados LXXBXX	L80B50
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Comprimento	12.5 cm
Diâmetro	6 cm
Peso líquido	0.55 kg

## Fonte de luz

791815	
--------	---

### Acessórios

1006458	Controlador de ponte LED , 12W, 250mA, para NUMINOS®, incluindo interface rádio para módulo RF, DALIDALI
1004789	NUMINOS® S , Difusor Favo de mel
1004067	Controlador LED , 15W 250mA DALI
1004788	NUMINOS® S , Difusor Fosco
1004787	NUMINOS® S , Difusor Prisma
1004786	NUMINOS® III , Difusor Elipse
1006454	Módulo RF Zigbee para Casambi controlador de ponte LED , cor única
1004058	Controlador LED , 6,5-10 W 250 mA
1006199	Módulo RF Zigbee para DALI controlador de ponte LED , cor única
1004055	Controlador LED , 6,5-10 W 250 mA PHASE

Peso bruto	0.589 kg
Forma de recorte	redonda
Profundidade de montagem	15 cm
Diâmetro de montagem	8.8 cm