




NUMINOS® PROJECTOR M

plafonnier encastré, 2700 K, 55°, cylindrique, blanc/blanc

Technologie LED d'exception, design cohérent, diverses possibilités d'application: les plafonniers encastrés NUMINOS® PROJECTOR apportent une luminosité élégante aux salons, boutiques, restaurants, hôtels, musées et autres pièces de passage intense. Le spot émet une lumière de qualité qui convient à de nombreux projets avec différentes températures de couleur de lumière (2700 K / 3000 K / 4000 K) et angles de demi-faisceau (20°/40°/55°). Le faisceau lumineux peut être tourné et incliné, positionnant la lumière dans une large plage. Le boîtier est disponible en noir ou blanc et le réflecteur décoratif en noir, blanc ou chromé.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1006991
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Pivotant ou inclinable	barre rotative et pivotante
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	500 mA
Indice de protection	III
Wattage	17.5 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Lumen	1600 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle faisceau	55 °
Coloris	blanc
CRI	90
UGR ≤	22
Caractéristiques LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Longueur	13 cm
Diamètre	8 cm
Poids net	0.75 kg

Source Lumineuse

791800	
--------	---

Accessoires

1004792	NUMINOS® M , diffuseur Frosted
1004069	Driver LED , 29W 500mA
1004064	Driver LED , 21-29,5 W 500 / 600 / 700 mA
1006459	Driver LED-Bridge , 42 W, 500 mA pour NUMINOS®, avec interface radio pour le module RF, DALI
1004054	Driver LED , 20 W 500 mA PHASE
1006454	Module RF Casambi pour driver LED Bridge , single color
1004793	NUMINOS® M , diffuseur Wabe
1006199	Module RF Zigbee pour driver LED Bridge DALI , single color
1004790	NUMINOS® M , diffuseur Ellipse
1004791	NUMINOS® M , diffuseur Prisma

Poids brut	0.803 kg
Forme de la découpe	rond
Profondeur d'encastrement	15 cm
Diamètre d'encastrement	10.5 cm
BIG WHITE, page	93