




NUMINOS® PROJECTOR M

plafondinbouwarmatuur, 2700 K, 55°, cilindrisch, wit / wit

Opvallende ledtechniek, harmonieus ontwerp, veelzijdige toepassingsmogelijkheden: de NUMINOS® PROJECTOR plafondinbouwarmatuur laat elegante woonruimtes, winkels, restaurants, hotels en musea krachtig stralen. Daarbij verspreidt de spot een hoogwaardig licht, dat met zijn verschillende lichtkleurtemperaturen (2700K/3000K/4000K) en halve stralingshoeken (20°/40°/55°) geschikt is voor tal van projecten. De lichtstraal kan worden gedraaid en gebogen om de verlichting een breed bereik te geven. De behuizing bestaat in het zwart en in het wit, terwijl de decoratieve reflector naar keuze verkrijgbaar is in het zwart, wit of chroom.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1006991
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of zwenkbaar	roterende staaf en kantelbaar
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
Secundaire stroom/spanning	500 mA
Beschermingsklasse	III
Wattage	17.5 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Lumen	1600 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	55 °
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX-gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Lengte	13 cm
Diameter	8 cm
Nettogewicht	0.75 kg

Lichtbron

791800	
--------	---

Toebehoren

1004792	NUMINOS® M , diffusor mat
1004069	Led driver , 29W 500mA
1004064	Led driver , 21-29,5W 500/600/700mA
1006459	led-bridge-driver , 42W, 500mA voor NUMINOS®, met radio-interface voor RF-module, DALI
1004054	led driver , 20W 500mA PHASE
1006454	RF-module Casambi voor DALI led-bridge-driver , single color
1004793	NUMINOS® M , diffusor honingraat
1006199	RF-module Zigbee voor DALI led-bridge-driver , single color
1004790	NUMINOS® M , diffusor ellips
1004791	NUMINOS® M , diffusor prisma

Brutogewicht	0.803 kg
Uitsparingsvorm	rond
Inbouwdiepte	15 cm
Inbouwdiameter	10.5 cm
BIG WHITE pagina	93