




NUMINOS® PROJECTOR M

stropní zápusťné svítidlo, 3000 K, 20°, válcové, černé/-bílé

Vynikající LED technika, sladěný design, rozmanité možnosti použití: stropní vestavěné svítidlo NUMINOS® PROJECTOR výkonným způsobem osvětluje elegantní obytné prostory, obchody, restaurace, hotely a muzea. Spot vyzařuje kvalitní světlo, které je s různými barevnými teplotami (2700K/3000K/4000K) a poloúhly rozptylu (20°/40°/55°) vhodné pro mnoho projektů. Světelný paprsek se dá otáčet a sklánět, svítidlo lze umístit do široké oblasti. Pouzdro je k dostání v černé či bílé barvě, ozdobný reflektor je na výběr v černé, bílé nebo chromové.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1006994
Počet různých výstupů světla	1
Otočné nebo výkyvné	rotary bar and tiltable
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Strop
Sekundární proud / napětí	500 mA
Třída ochrany	III
Příkon	17.5 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Lumen	1600 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	20 °
Barva	černá
CRI	90
UGR ≤	22
Data LXXBXX	L80B50
Životnost	50000 h
Risk Group	1
Délka	13 cm
Průměr	8 cm
Hmotnost netto	0.75 kg

Světelného Zdroje

791822	
--------	---

Příslušenství

1004792	NUMINOS® M , difuzér Frosted
1004069	LED driver , 29W 500mA
1004064	LED driver , 21–29,5 W 500/600/700 mA
1006459	Můstkový LED driver , 42 W, 500 mA pro NUMINOS®, včetně radiofrekvenčního rozhraní pro modul RF, DALI
1004054	LED driver , 20 W 500 mA PHASE
1006454	Modul RF Casambi pro můstkový LED driver , jednobarevný
1004793	NUMINOS® M , difuzér Wabe
1006199	Modul RF Zigbee pro můstkový DALI LED driver , jednobarevný
1004790	NUMINOS® M , difuzér Ellipse
1004791	NUMINOS® M , difuzér Prisma

Celková hmotnost	0.803 kg
Tvar výřezu	kulaté
Vestavná hloubka	15 cm
Vestavný průměr	10.5 cm
BIG WHITE strana	93