




NUMINOS® PROJECTOR M

luminaria de empotrar techo, 3000 K, 20°, cilíndrica, negro/blanco

Excelente tecnología LED, diseño armonioso, diversas posibilidades de aplicación: la luminaria de empotrar techo NUMINOS® PROJECTOR irradia una luz potente en elegantes salones, comercios, restaurantes, hoteles y salas de museos. Al mismo tiempo, el foco emite una luz de alta calidad con diferentes temperaturas de color (2700-K/3000K/4000K) y semiángulos de dispersión (20°/40°/55°), por eso es apto para diversos proyectos de iluminación. El haz de luz puede girarse e inclinarse, lo que permite colocar la luminaria de diferentes formas. La carcasa está disponible en color negro o blanco y el reflector decorativo puede adquirirse en color negro, blanco o cromo.



Datos técnicos

Art. N.º	1006994
Número de salidas de luz diferentes	1
Giratoria u orientable	Giratoria e inclinable
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	500 mA
Clase de protección	III
Potencia	17.5 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Flujo luminoso	1600 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	20 °
Color	negro
IRC	90
UGR ≤	22
Datos LXXBXX	L80B50
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Longitud	13 cm
Diámetro	8 cm
Peso neto	0.75 kg

Fuente de luz

791822	
--------	---

Accesorios

1004792	NUMINOS® M , difusor Frosted
1004069	Balasto eléctrico LED , 29W 500mA
1004064	Balasto eléctrico LED , 21-29,5 W 500/600/700 - mA
1006459	Controlador de puente LED , 42 W, 500 mA para NUMINOS®, incluida interfaz de radio para módulo RF, DALI
1004054	Balasto eléctrico LED , 20 W 500 mA PHASE
1006454	Módulo RF Casambi para controlador de puente LED , monocolor
1004793	NUMINOS® M , difusor Wabe
1006199	Módulo RF Zigbee para controlador de puente LED DALI , monocolor
1004790	NUMINOS® M , difusor Ellipse
1004791	NUMINOS® M , difusor Prisma

Peso bruto	0.803 kg
Forma de la estructura	Redonda
Profundidad del montaje	15 cm
Diámetro de montaje	10.5 cm