




NUMINOS® PROJECTOR M

innfelt takspot, 3000 K, 20 °, sylindrisk, sort/hvit

Fremragende LED-teknikk, harmonisk design, et mangfold av bruksmuligheter: NUMINOS® PROJECTOR innfelt takarmatur lyser opp med høy effekt i elegante boligrom, butikker, restauranter, hoteller og museumsrom. Spoten utstråler et høyverdig lys som egner seg til mange prosjekter med sine forskjellige lysfargetemperaturer (2700K/3000K/4000K) og strålingsvinkler (20°/40°/55°). Lysstrålen kan dreies og skråstilles og armaturne kan plasseres over et bredt område. Huset kan fås i sort eller hvit, og den dekorative reflektoren kan velges i sort, hvit eller krom.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1006994
EL nummer	3219898
Antall ulike lysuttak	1
Drei- og svingbar	roteringsstang og skråstillbar
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekundær strøm / spenning	500 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	17.5 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Lysytelse	1600 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	20 °
Farge	svart
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX-data	L80B50
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Lengde	13 cm
Diameter	8 cm

Lyskilde

791822	
--------	---

Tilbehør og lyspæreanbefaling

1004792	NUMINOS® M , Diffusor Frostet/matt
1004069	LED-Driver , 29W 500mA
1004064	LED-Driver , 21-29, 5 W 500/600/700 mA
1006459	LED-Driver , 42W, 500-mA for NUMINOS®, med trådløst grensesnitt for RF-modul, DALI
1004054	LED-Driver , 20 W 500 mA PHASEDIM, FA-SEAVSNITT DIM (NUMINOS downlight)
1006454	RF-modul Casambi for LED-Bridge-driver , én farge
1004793	NUMINOS® M , Diffusor Bikubefilter
1006199	RF-modul Zigbee for DALI LED-Driver , én farge
1004790	NUMINOS® M , Diffusor Ellipse
1004791	NUMINOS® M , Diffusor Prisma

Nettvekt	0.75 kg
Bruttvekt	0.803 kg
Utsnittsforn	rund
Innfellingsdybde	15 cm
Innfellingsdiameter	10.5 cm
BIG WHITE side	93