




NUMINOS® PROJECTOR M

luminária para encastrar no teto, 3000 K, 20°, cilíndrica, preto/branco

Excelente tecnologia LED, design harmonioso, aplicações diversas: a luminária para encastrar no teto NUMINOS® PROJECTOR irradia de forma potente em áreas de estar elegantes, lojas, restaurantes, hotéis e museus. O Spot emite uma luz de alta qualidade que é adequada para muitos projetos com diferentes temperaturas de cor de luz (2700 K/3000 K/4000 K) e ângulos de meio feixe (20°/40°/55°). O feixe de luz pode ser rodado e inclinado, posicionando a luminária numa ampla área. A caixa está disponível em preto ou branco, o refletor decorativo está disponível em preto, branco ou cromado.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1006994
Número de diferentes saídas de luz	1
Giratório ou Articulável	rotary bar and tiltable
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Corrente / Tensão secundária	500 mA
Classe de proteção	III
Potência	17.5 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Lúmen	1600 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	20 °
Cor	preto
CRI	90
UGR ≤	22
Dados LXXBXX	L80B50
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Comprimento	13 cm
Diâmetro	8 cm
Peso líquido	0.75 kg

Fonte de luz

791822	
--------	---

Acessórios

1004792	NUMINOS® M , Difusor Fosco
1004069	Controlador LED , 29W 500mA
1004064	Controlador LED , 21-29,5 W 500/600/700 mA
1006459	Controlador de ponte LED , 42W, 500mA, para NUMINOS®, incluindo interface rádio para módulo RF, DALIDALI
1004054	Controlador LED , 20 W 500 mA PHASE
1006454	Módulo RF Zigbee para Casambi controlador de ponte LED , cor única
1004793	NUMINOS® M , Difusor Favo de mel
1006199	Módulo RF Zigbee para DALI controlador de ponte LED , cor única
1004790	NUMINOS® M , Difusor Elipse
1004791	NUMINOS® M , Difusor Prisma

Peso bruto	0.803 kg
Forma de recorte	redonda
Profundidade de montagem	15 cm
Diâmetro de montagem	10.5 cm