




NUMINOS® PROJEKTOR M Inbyggd taklampa

3 000 K, 20°, cylindrisk, svart / krom

Fantastisk LED-teknik, harmonisk design, många användningsmöjligheter: Den inbyggda taklampan NUMINOS® PROJECTOR lyser upp eleganta hem, butiker, restauranger, hotell och museer med sitt starka ljus. Denna spotlight sprider ett högkvalitativt ljus med sina olika ljusfärgtemperaturer (2 700 K/3 000 K/4 000 K) och halvstrålningsvinklar (20°/40°/55°) kan användas för många olika belysningsprojekt. Ljusstrålen kan vridas och lutas, för att positionera lampan på bästa sätt i ett brett område. Höljet erbjuds i svart eller vitt, och för den dekorativa reflektorn kan du välja mellan svart, vitt eller krom.



Art. Nej.	1006995
Antal olika ljusuttag	1
Roterbar eller svängbar	roter- och lutbar
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	500 mA
Skyddsklass	III
Watt	17.5 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	1550 lm
Ljusets färgtemperatur	3000 Kelvin
Strålningsvinkel	20 °
Färg	matt svart/glänsande krom
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX Data	L80B50
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
Längd	13 cm
Diameter	8 cm
Netto vikt	0.757 kg

791822	
1004792	NUMINOS® M , Diffusor Frostat glas
1004069	LED-drivenhet , 29W 500mA
1004064	LED-drivenhet , 21-29,5W 500/600/700- mA
1006459	LED-drivenhet 42 W 500 mA med radiogränssnitt för Numinos® , DALI
1004054	LED drivenhet , 500mA PHASE
1006454	RF-modul Casambi för drivenhet för LED-brygga , enfärgad
1004793	NUMINOS® M , Diffusor Bikakadesign
1006199	RF-modul Zigbee för DA- LI drivenhet för LE- D-brygga , enfärgad
1004790	NUMINOS® M , Diffusor Ellips
1004791	NUMINOS® M , Diffusor Prisma

Bruttovikt	0.911 kg
Utskärningens form	rund
Inbyggnadsdjup	15 cm
Installationsdiameter	10.5 cm
BIG WHITE Seite	93