


NUMINOS® PROJEKTOR M

stropna vgradna svetilka, 3000 K, 40 °, cilindrična, črna/črna

Izjemna LED-tehnologija, harmoničen dizajn, raznolike možnosti uporabe: vgradna stropna svetilka NUMINOS® PROJECTOR ponuja močno svetlobo v elegantnih bivalnih prostorih, trgovinah, restavracijah, hotelih in muzejih. Reflektor oddaja visokokakovostno svetlobo, ki je primerna za številne projekte z različnimi barvnimi temperaturami svetlobe (2700 K/3000 K/4000 K) in polovičnimi koti snopa (20 °/40 °/55 °). Svetlobni žarek je mogoče vrteti in nagibati, s čimer se svetloba pozicionira v širokem razponu. Ohišje je na voljo v črni ali beli barvi, okrasni reflektor v črni, beli ali krom barvi.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1006996
Število različnih svetlobnih rež	1
Vrtljivo ali nagibno	Vrtljiva in nagibna palica
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Sekundarni tok / napetost	500 mA
Zaščitni razred	III
EI. moč	17.5 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Lumini	1500 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	40 °
Barva	črna
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX podatki	L80B50
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1
Dolžina	13 cm
Premer	8 cm
Neto teža	0.75 kg

Svetlobnega Vira

791822	
--------	---

Dodatki

1004792	NUMINOS® M , difuzor Frosted
1004069	LED gonilnik , 29W 500-mA
1004064	LED gonilnik , 21-29,5W 500/600/700mA
1006459	LED Bridge gonilnik , 42 W za NUMINOS®, 500 mA, z režo za oddajanje za RF-modul, DALI
1004054	LED gonilnik 20W 500mA PHASE
1006454	RF modul Casambi za LED Bridge gonilnik , enojna barva
1004793	NUMINOS® M , difuzor Wabe
1006199	RF modul Zigbee za LED Bridge gonilnik DALI , enojna barva
1004790	NUMINOS® I , difuzor Elipse
1004791	NUMINOS® M , difuzor Prizma

Bruto teža	0.803 kg
Oblika izreza	okrogla
Globina vgradnje	15 cm
Premer vgradnje	10.5 cm
BIG WHITE Stran	93