




## NUMINOS® PROJECTOR L

stropní zápusťné svítidlo, 2700 K, 40°, válcové, bílé/černé

Vynikající LED technika, sladěný design, rozmanité možnosti použití: stropní vestavěné svítidlo NUMINOS® PROJECTOR výkonným způsobem osvětluje elegantní obytné prostory, obchody, restaurace, hotely a muzea. Spot vyzářuje kvalitní světlo, které je s různými barevnými teplotami (2700K/3000K/4000K) a poloúhly rozptylu (20°/40°/55°) vhodné pro mnoho projektů. Světelný paprsek se dá otáčet a sklánět, svítidlo lze umístit do široké oblasti. Pouzdro je k dostání v černé či bílé barvě, ozdobný reflektor je na výběr v černé, bílé nebo chromové.



## TECHNICKÁ DATA

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Č. výrobku                   | 1007041                 |
| Počet různých výstupů světla | 1                       |
| Otočné nebo výkyvné          | rotary bar and tiltable |
| Montáž                       | Montáž                  |
| Podrobnosti montáže          | Strop                   |
| Sekundární proud / napětí    | 700 mA                  |
| Třída ochrany                | III                     |
| Příkon                       | 25.4 W                  |
| Minimální teplota prostředí  | -20 °C                  |
| Maximální teplota prostředí  | 40 °C                   |
| Lumen                        | 2150 lm                 |
| Teplota barvy světla         | 2700 Kelvin             |
| Úhel záření                  | 40 °                    |
| Barva                        | bílá                    |
| CRI                          | 90                      |
| UGR ≤                        | 22                      |
| Data LXXBXX                  | L80B50                  |
| Životnost                    | 50000 h                 |
| Risk Group                   | 1                       |
| Délka                        | 13 cm                   |
| Průměr                       | 10 cm                   |
| Hmotnost netto               | 0.95 kg                 |

## Světelného Zdroje

|        |   |
|--------|---|
| 791800 |  |
|--------|---|

### Příslušenství

|         |   |
|---------|---|
| 1004062 | LED driver , 21–29,5 W<br>500/600/700 mA  |
| 1004795 | NUMINOS® L , difuzér<br>Prisma  |
| 1004796 | NUMINOS® L , difuzér<br>Frosted   |
| 1006460 | Můstkový LED driver , 42<br>W, 700 mA pro NUMINO-<br>S®, včetně radiofrek-<br>venčního rozhraní pro<br>modul RF, DALI |
| 1004794 | NUMINOS® L , difuzér<br>Elipse  |
| 1006454 | Modul RF Casambi pro<br>můstkový LED driver ,<br>jednobarevný   |
| 1006199 | Modul RF Zigbee pro<br>můstkový DALI LED dri-<br>ver , jednobarevný   |
| 1004070 | LED driver , 40 W 700<br>mA DALI  |
| 1004797 | NUMINOS® L , difuzér<br>Wabe  |
| 1004065 | LED driver , 30 W 700<br>mA   |

|                  |          |
|------------------|----------|
| Celková hmotnost | 1.017 kg |
| Tvar výřezu      | kulaté   |
| Vestavná hloubka | 15 cm    |
| Vestavný průměr  | 13 cm    |
| BIG WHITE strana | 93       |