




NUMINOS® PROJECTOR L

luminaria de empotrar techo, 2700 K, 40°, cilíndrica, blanco/negro

Excelente tecnología LED, diseño armonioso, diversas posibilidades de aplicación: la luminaria de empotrar techo NUMINOS® PROJECTOR irradia una luz potente en elegantes salones, comercios, restaurantes, hoteles y salas de museos. Al mismo tiempo, el foco emite una luz de alta calidad con diferentes temperaturas de color (2700-K/3000K/4000K) y semiángulos de dispersión (20°/40°/55°), por eso es apto para diversos proyectos de iluminación. El haz de luz puede girarse e inclinarse, lo que permite colocar la luminaria de diferentes formas. La carcasa está disponible en color negro o blanco y el reflector decorativo puede adquirirse en color negro, blanco o cromo.



Datos técnicos

Art. N.º	1007041
Número de salidas de luz diferentes	1
Giratoria u orientable	Giratoria e inclinable
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	700 mA
Clase de protección	III
Potencia	25.4 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Flujo luminoso	2150 lm
Temperatura del color de la luz	2700 Kelvin
Semiángulo de dispersión	40 °
Color	blanco
IRC	90
UGR ≤	22
Datos LXXBXX	L80B50
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Longitud	13 cm
Diámetro	10 cm
Peso neto	0.95 kg

Fuente de luz

791800	
--------	---

Accesorios

1004062	Balasto eléctrico LED , 21-29,5 W 500/600/700 - mA
1004795	NUMINOS® L , difusor Prisma
1004796	NUMINOS® L , difusor Frosted
1006460	Controlador de puente LED , 42 W, 700 mA para NUMINOS®, incluida interfaz de radio para módulo RF, DALI
1004794	NUMINOS® L , difusor Ellipse
1006454	Módulo RF Casambi para controlador de puente LED , monocolor
1006199	Módulo RF Zigbee para controlador de puente LED DALI , monocolor
1004070	Balasto eléctrico LED , 40 W 700 mA DALI
1004797	NUMINOS® L , difusor Wabe
1004065	Balasto eléctrico LED , 30 W 700 mA

Peso bruto	1.017 kg
Forma de la estructura	Redonda
Profundidad del montaje	15 cm
Diámetro de montaje	13 cm