




NUMINOS® PROJECTOR L

plafonnier encastré, 2700 K, 40°, cylindrique, blanc/noir

Technologie LED d'exception, design cohérent, diverses possibilités d'application: les plafonniers encastrés NUMINOS® PROJECTOR apportent une luminosité élégante aux salons, boutiques, restaurants, hôtels, musées et autres pièces de passage intense. Le spot émet une lumière de qualité qui convient à de nombreux projets avec différentes températures de couleur de lumière (2700 K / 3000 K / 4000 K) et angles de demi-faisceau (20°/40°/55°). Le faisceau lumineux peut être tourné et incliné, positionnant la lumière dans une large plage. Le boîtier est disponible en noir ou blanc et le réflecteur décoratif en noir, blanc ou chromé.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1007041
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Pivotant ou inclinable	barre rotative et pivotante
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	700 mA
Indice de protection	III
Wattage	25.4 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Lumen	2150 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle faisceau	40 °
Coloris	blanc
CRI	90
UGR ≤	22
Caractéristiques LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Longueur	13 cm
Diamètre	10 cm
Poids net	0.95 kg

Source Lumineuse

791800	
--------	---

Accessoires

1004062	Driver LED , 21-29,5 W 500 / 600 / 700 mA
1004795	NUMINOS® L , diffuseur Prisma
1004796	NUMINOS® L , diffuseur Frosted
1006460	Driver LED-Bridge , 42 W, 700 mA pour NUMI- NOS®, avec interface ra- dio pour le module RF, DALI
1004794	NUMINOS® L , diffuseur Ellipse
1006454	Module RF Casambi pour driver LED Bridge , single color
1006199	Module RF Zigbee pour driver LED Bridge DALI , single color
1004070	Driver LED , 40 W 700 mA DALI
1004797	NUMINOS® L , diffuseur Wabe
1004065	Driver LED , 30 W 700 mA

Poids brut	1.017 kg
Forme de la découpe	rond
Profondeur d'encastrement	15 cm
Diamètre d'encastrement	13 cm
BIG WHITE, page	93