




NUMINOS® PROJECTOR

innfelt takspot, 2700 K, 40°, sylindrisk, hvit/sort

Fremragende LED-teknikk, harmonisk design, et mangfold av bruksmuligheter: NUMINOS® PROJECTOR innfelt takarmatur lyser opp med høy effekt i elegante boligrom, butikker, restauranter, hoteller og museumsrom. Spoten utstråler et høyverdig lys som egner seg til mange prosjekter med sine forskjellige lysfargetemperaturer (2700 K/3000 K/4000 K) og strålingsvinkler (20°/40°/55°). Lysstrålen kan dreies og skråstilles og armaturne kan plasseres over et bredt område. Huset kan fås i sort eller hvit, og den dekorative reflektoren kan velges i sort, hvit eller krom.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1007041
EL nummer	3219950
Antall ulike lysuttak	1
Drei- og svingbar	roteringsstang og skråstillbar
Sekundær strøm / spenning	700 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	25.4 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Lysytelse	2150 lm
Lysfargetemperatur	2700 Kelvin
Spredningsvinkel	40 °
Farge	weiss2schwarz
UGR ≤	22
Risikogruppe	1
Lengde	13 cm
Diameter	10 cm
Nettvekt	0.995 kg
Bruttvekt	1.2 kg
Utsnittsform	rund
Innfellingsdybde	15 cm
Innfellingsdiameter	13 cm

Lyskilde

791800	
--------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1004062	LED-Driver , 21-29, 5 W 500/600/700 mA
1004795	NUMINOS® L , Diffusor Prisma
1004796	NUMINOS® L , Diffusor Frosted/matt
1006460	LED-Driver , 42 W, 700 mA for NUMINOS®, med trådløst grensesnitt for RF-modul, DALI
1004794	NUMINOS® L , Diffusor Ellipse
1006454	RF-modul Casambi for LED-Bridge-driver , én farge
1006199	RF-modul Zigbee for DA- LI LED-Driver , én farge
1004070	LED-Driver , 40 W 700 mA DALI
1004797	NUMINOS® L , Diffusor Bikubefilter
1004065	LED-Driver , 30 W 700 mA PHASEDIM, FA- SEAVSNITT DIM (NUMI- NOS downlight)