




## NUMINOS® PROJECTOR L

plafondinbouwarmatuur, 2700 K, 40°, cilindrisch, wit / zwart

Opvallende ledtechniek, harmonieus ontwerp, veelzijdige toepassingsmogelijkheden: de NUMINOS® PROJECTOR plafondinbouwarmatuur laat elegante woonruimtes, winkels, restaurants, hotels en musea krachtig stralen. Daarbij verspreidt de spot een hoogwaardig licht, dat met zijn verschillende lichtkleurtemperaturen (2700K/3000K/4000K) en halve stralingshoeken (20°/40°/55°) geschikt is voor tal van projecten. De lichtstraal kan worden gedraaid en gebogen om de verlichting een breed bereik te geven. De behuizing bestaat in het zwart en in het wit, terwijl de decoratieve reflector naar keuze verkrijgbaar is in het zwart, wit of chroom.



## TECHNISCHE GEGEVENS

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Art.nr.                             | 1007041                       |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1                             |
| Draai- of zwenkbaar                 | roterende staaf en kantelbaar |
| Montage                             | inbouw                        |
| Montagebeschrijving                 | plafond                       |
| Secundaire stroom/spanning          | 700 mA                        |
| Beschermingsklasse                  | III                           |
| Wattage                             | 25.4 W                        |
| minimale omgevingstemperatuur       | -20 °C                        |
| maximale omgevingstemperatuur       | 40 °C                         |
| Lumen                               | 2150 lm                       |
| Lichtkleurtemperatuur               | 2700 Kelvin                   |
| Stralingshoek                       | 40 °                          |
| Kleur                               | wit                           |
| CRI                                 | 90                            |
| UGR ≤                               | 22                            |
| LXXBXX-gegevens                     | L80B50                        |
| Levensduur                          | 50000 h                       |
| Risk Group                          | 1                             |
| Lengte                              | 13 cm                         |
| Diameter                            | 10 cm                         |
| Nettogewicht                        | 0.95 kg                       |

## Lichtbron

|        |   |
|--------|---|
| 791800 |  |
|--------|---|

### Toebehooren

|         |   |
|---------|---|
| 1004062 | Led driver , 21-29,5W<br>500/600/700mA  |
| 1004795 | NUMINOS® L , diffusor<br>prisma   |
| 1004796 | NUMINOS® L , diffusor<br>mat  |
| 1006460 | led-bridge-driver , 42W,<br>700mA voor NUMINOS®,<br>met radio-interface voor<br>RF-module, DALI |
| 1004794 | NUMINOS® L , diffusor<br>ellips   |
| 1006454 | RF-module Casambi voor<br>DALI led-bridge-driver ,<br>single color                              |
| 1006199 | RF-module Zigbee voor<br>DALI led-bridge-driver ,<br>single color                               |
| 1004070 | Led driver , 40W 700mA<br>DALI  |
| 1004797 | NUMINOS® L , diffusor<br>honingraat   |
| 1004065 | led driver , 30W 700mA  |

|                  |          |
|------------------|----------|
| Brutogewicht     | 1.017 kg |
| Uitsparingsvorm  | rond     |
| Inbouwdiepte     | 15 cm    |
| Inbouwdiameter   | 13 cm    |
| BIG WHITE pagina | 93       |