





NUMINOS® PROJEKTOR L Inbyggd taklampa

2 700 K, 40°, cylindrisk, vit / svart

Fantastisk LED-teknik, harmonisk design, många användningsmöjligheter: Den inbyggda taklampan NUMINOS® PROJECTOR lyser upp eleganta hem, butiker, restauranger, hotell och museer med sitt starka ljus. Denna spotlight sprider ett högkvalitativt ljus med sina olika ljusfärgtemperaturer (2 700 K/3 000 K/4 000 K) och halvstrålningsvinklarna (20°/40°/55°) kan användas för många olika belysningsprojekt. Ljusstrålen kan vridas och lutas, för att positionera lampan på bästa sätt i ett brett område. Höljet erbjuds i svart eller vitt, och för den dekorativa reflektorn kan du välja mellan svart, vitt eller krom.



Art. Nej.	1007041
Antal olika ljusuttag	1
Roterbar eller svängbar	roter- och lutbar
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	700 mA
Skyddsklass	III
Watt	25.4 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	2150 lm
Ljusets färgtemperatur	2700 Kelvin
Strålningsvinkel	40 °
Färg	matt vit/matt svart
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX Data	L80B50
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
Längd	13 cm
Diameter	10 cm
Netto vikt	0.995 kg

791800	
1004062	LED-drivenhet , 21-29,5W 500/600/700- mA
1004795	NUMINOS® L , Diffusor Prisma
1004796	NUMINOS® L , Diffusor Frostat glas
1006460	LED-drivenhet 42 W 700 mA med radiogränssnitt för Numinos® , DALI
1004794	NUMINOS® L , Diffusor Ellips
1006454	RF-modul Casambi för drivenhet för LED-brygga , enfärgad
1006199	RF-modul Zigbee för DA- LI drivenhet för LE- D-brygga , enfärgad
1004070	LED-drivenhet , 40W 700mA DALI
1004797	NUMINOS® L , Diffusor Bikakadesign
1004065	LED-drivenhet , 30W 700mA

Bruttovikt	1.2 kg
Utskärningens form	rund
Inbyggnadsdjup	15 cm
Installationsdiameter	13 cm
BIG WHITE Seite	93