



UNIVERSAL DOWN-LIGHT MOVE PHASE zá-pustné svítidlo

IP20, výkyvné, 5/8 W, 2700/3000/4000/6500 K, 38°, bez krytu

Nenápadné a univerzálně použitelné: zápustné svítidlo UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE PHASE vytváří svým úzkým vyzařovacím úhlem 38 stupňů cílené světlo. Díky své otočnosti lze namířit cíleně na požadované plochy, které je třeba osvětlit. Teplota barvy (2700/3000/4000/6000 K) lze nastavit pomocí CCT spínače ještě před instalací. Vysoká hodnota CRI nad 90 zaručuje věrné vykreslení barev. A díky rychlospojovacímu boxu lze svítidlo také rychle a snadno nainstalovat. Můžete též použít samostatně dostupný dekorační kroužek, který je dostupný v bílé, černé, zlaté nebo chromové barvě.

TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1007090
Otočné nebo výkyvné	výkyvné
Kód IP	IP 20
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Strop
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro kapacitní zatížení
Počet propojení	10
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	60/90 mA
Třída ochrany	II
Příkon	8 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Provozní účinnost (LOR)	90%
Počet svítidel na LS B16A	60
Počet svítidel na LS C16A	150
Úroveň rozběhového proudu	3 A
Doba trvání rozběhového proudu	30 μs
Stroboskopický efekt (SVM)	0.003

Světelného Zdroje

1370515	
---------	---

Příslušenství

1007191	UNIVERSAL DOWN-LIGHT kryt , pro down-light IP20, výkyvný, kulatý, matně zlatý
1007187	UNIVERSAL DOWN-LIGHT kryt , pro down-light IP20, výkyvný, hranatý, zlatý
1007094	UNIVERSAL DOWN-LIGHT kryt , pro down-light IP20, výkyvný, kulatý, zlatý
1007186	UNIVERSAL DOWN-LIGHT kryt , pro down-light IP20, výkyvný, hranatý, hliník
1007091	UNIVERSAL DOWN-LIGHT kryt , pro down-light IP20, výkyvný, kulatý, černý
1007093	UNIVERSAL DOWN-LIGHT kryt , pro down-light IP20, výkyvný, kulatý, hliník
1007194	UNIVERSAL DOWN-LIGHT kryt , pro down-light IP20, výkyvný, hranatý, matně zlatý
1007185	UNIVERSAL DOWN-LIGHT kryt , pro down-light IP20, výkyvný, hranatý, bílý
1007092	UNIVERSAL DOWN-LIGHT kryt , pro down-light IP20, výkyvný, kulatý, bílý
1007184	UNIVERSAL DOWN-LIGHT kryt , pro down-light IP20, výkyvný, hranatý, černý

Lumen	560/610/680/640 lm
Teplota barvy světla	2700/3000/4000/6500 Kelvin
Úhel záření	38 °
Barva	černá
CRI	90
UGR ≤	28
Data LXXBXX	L70B50
Životnost	35000 h
Risk Group	0
Výška	6.4 cm
Průměr	8.5 cm
Hmotnost netto	0.245 kg
Celková hmotnost	0.293 kg
Tvar výřezu	kulaté
Vestavná hloubka	7.3 cm
Vestavný průměr	6.8 cm
BIG WHITE strana	207