



## UNIVERSAL DOWN-LIGHT MOVE PHASE Luminaria de empotrar

IP20, orientable/giratoria, 5/8W, 2700/3000/4000/6500-K, 38°, sin cubierta

Discreta y de aplicación universal: la luminaria empotrable UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE PHASE emite una luz dirigida gracias a su estrecho ángulo de apertura de 38 grados. Gracias a su orientabilidad, se puede dirigir específicamente hacia las zonas a iluminar. Antes de la instalación, se puede elegir el color de la luz de entre un amplio espectro (2700/3000/4000/6000K) mediante el interruptor CCT. A través del CRI superior a 90 se consigue una reproducción cromática realista. Y la instalación también es rápida y sencilla gracias a la Quick Connector Box. Utilice también el anillo decorativo disponible por separado, que está disponible en blanco, negro, dorado o cromado.

### Datos técnicos

Art. N.º	1007090
Giratoria u orientable	Inclinable
Código IP	IP 20
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase final
Cantidad de cableado transversal	10
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	60/90 mA
Clase de protección	II
Potencia	8 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Eficiencia operativa (LOR)	90%
Número de luminarias en LS B16A	60
Número de luminarias en LS C16A	150
Nivel de corriente de entrada	3 A
Duración de la corriente de entrada	30 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.003

## Fuente de luz

1370515	
---------	---

### Accesorios

1007191	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Cubierta , para Downlight IP20, giratoria, redonda, dorada mate
1007187	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Cubierta , para Downlight IP20, orientable/giratoria, cuadrada, dorada
1007094	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Cubierta , para Downlight IP20, orientable/giratoria, redonda, dorada
1007186	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Cubierta , para Downlight IP20, orientable/giratoria, cuadrada, aluminio
1007091	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Cubierta , para Downlight IP20, orientable/giratoria, redonda, negra
1007093	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Cubierta , para Downlight IP20, orientable/giratoria, redonda, aluminio
1007194	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Cubierta , para Downlight IP20, orientable/giratoria, cuadrada, dorada mate
1007185	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Cubierta , para Downlight IP20, orientable/giratoria, cuadrada, blanca
1007092	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Cubierta , para Downlight IP20, orientable/giratoria, redonda, blanca
1007184	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Cubierta , para Downlight IP20, orientable/giratoria, cuadrada, negra

Flujo luminoso	560/610/680/640 lm
Temperatura del color de la luz	2700/3000/4000/6500 Kelvin
Semiángulo de dispersión	38 °
Color	negro
IRC	90
UGR ≤	28
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	35000 h
Risk Group	0
Altura	6.4 cm
Diámetro	8.5 cm
Peso neto	0.245 kg
Peso bruto	0.293 kg
Forma de la estructura	Redonda
Profundidad del montaje	7.3 cm
Diámetro de montaje	6.8 cm