



Luminaire encastré UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE PHASE

IP20, pivotant, 5/8 W, 2700/3000/4000/6500 K, 38°, sans cache

Discret et universellement utilisable : le luminaire encastré UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE PHASE crée une lumière ciblée avec son angle de rayonnement étroit de 38 degrés. Grâce à sa capacité de pivotement, il est spécifiquement adapté aux zones à éclairer. La couleur de la lumière (2700/3000/4000/6000K) est sélectionnable dans un spectre large via le commutateur CCT avant l'installation. Une reproduction des couleurs naturelle est obtenue avec un IRC de plus de 90. Et grâce au boîtier Quick Connector Box, le luminaire peut également être installé rapidement et facilement. Vous pouvez également utiliser la bague décorative disponible séparément qui existe en blanc, noir, ou chromé.

INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1007090
Pivotant ou inclinable	inclinable
Code IP	IP 20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance au choc	0.2 Joule
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase descendante
Nombre de câblages en continu	10
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	60/90 mA
Indice de protection	II
Wattage	8 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Rendement opérationnel (LOR)	90%
Nombre de luminaires sur LS B16A	60
Nombre de luminaires sur LS C16A	150
Hauteur du courant d'appel	3 A
Durée du courant d'appel	30 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.003

Source Lumineuse

1370515	
---------	---

Accessoires

1007191	Cache UNIVERSAL DOWNLIGHT , pour Downlight IP20, pivotant, rond, or mate
1007187	Cache UNIVERSAL DOWNLIGHT , pour Downlight IP20, pivotant, d'angle, or
1007094	Cache UNIVERSAL DOWNLIGHT , pour Downlight IP20, pivotant, rond, or
1007186	Cache UNIVERSAL DOWNLIGHT , pour Downlight IP20, pivotant, d'angle, aluminium
1007091	Cache UNIVERSAL DOWNLIGHT , pour Downlight IP20, pivotant, rond, noir
1007093	Cache UNIVERSAL DOWNLIGHT , pour Downlight IP20, pivotant, rond, alu
1007194	Cache UNIVERSAL DOWNLIGHT , pour Downlight IP20, pivotant, d'angle, or mate
1007185	Cache UNIVERSAL DOWNLIGHT , pour Downlight IP20, pivotant, d'angle, blanc
1007092	Cache UNIVERSAL DOWNLIGHT , pour Downlight IP20, pivotant, rond, blanc
1007184	Cache UNIVERSAL DOWNLIGHT , pour Downlight IP20, pivotant, d'angle, noir

Lumen	560/610/680/640 lm
Température de couleur	2700/3000/4000/6500 Kelvin
Angle faisceau	38 °
Coloris	noir
CRI	90
UGR ≤	28
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	35000 h
Risk Group	0
Hauteur	6.4 cm
Diamètre	8.5 cm
Poids net	0.245 kg
Poids brut	0.293 kg
Forme de la découpe	rond
Profondeur d'encastrement	7.3 cm
Diamètre d'encastrement	6.8 cm
BIG WHITE, page	207