



UNIVERSAL DOWN-LIGHT MOVE PHASE Encastré

IP20, orientable, 5/8 W, 2700/3000/4000/6500 K, 38 °, sans cache

Discret et universellement applicable : le luminaire encastré UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE PHASE crée une lumière ciblée avec son angle de rayonnement étroit de 38 degrés. Grâce à sa capacité d'inclinaison, il est spécifiquement ciblé sur les zones à éclairer. Avant l'installation, la couleur de la lumière peut être sélectionnée dans un large spectre (2700/3000/4000/6000K) via le commutateur CCT. Une reproduction naturelle des couleurs est obtenue avec un IRC de plus de 90. De plus, grâce au boîtier Quick Connector Box, l'installation est simple et rapide. Vous pouvez également utiliser l'anneau décoratif disponible séparément en blanc, noir, or ou chromé.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1007090
Orientable ou inclinable	inclinable
Code IP	IP 20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	Encastrément
Détails de montage	Plafond
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Nombre de câblages en continu	10
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	60/90 mA
Classe de protection	II
Puissance en watts	8 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Rendement opérationnel (LOR)	90%
Nombre de luminaires sur LS B16A	60
Nombre de luminaires sur LS C16A	150
Hauteur du courant d'appel	3 A
Durée du courant d'appel	30 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.003

Source Lumineuse

1370515	
---------	---

Accessoires

1007191	Cache UNIVERSAL DOWNLIGHT , pour downlight IP20, orientable, rond, or mat
1007187	Cache UNIVERSAL DOWNLIGHT , pour downlight IP20, orientable, carré, or
1007094	UNIVERSAL DOWNLIGHT Cache , pour downlight IP20, orientable, rond, doré
1007186	Cache UNIVERSAL DOWNLIGHT , pour downlight IP20, orientable, carré, alu
1007091	UNIVERSAL DOWNLIGHT Cache , pour downlight IP20, orientable, rond, noir
1007093	UNIVERSAL DOWNLIGHT Cache , pour downlight IP20, orientable, rond, alu
1007194	Cache UNIVERSAL DOWNLIGHT , pour downlight IP20, orientable, carré, or mat
1007185	Cache UNIVERSAL DOWNLIGHT , pour downlight IP20, orientable, carré, blanc
1007092	UNIVERSAL DOWNLIGHT Cache , pour downlight IP20, orientable, rond, blanc
1007184	Cache UNIVERSAL DOWNLIGHT , pour downlight IP20, orientable, carré, noir

Lumen	560/610/680/640 lm
Température de couleur	2700/3000/4000/6500 Kelvin
Angle de rayonnement	38 °
Coloris	noir
IRC	90
UGR ≤	28
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	35000 h
Risk Group	0
Hauteur	6.4 cm
Diamètre	8.5 cm
Poids net	0.245 kg
Poids brut	0.293 kg
Forme de découpe	rond
Profondeur d'encastrement	7.3 cm
Diamètre d'encastrement	6.8 cm
Page du BIG WHITE	207