



## UNIVERSAL DOWN-LIGHT MOVE PHASE lampada da incasso

IP20, orientabile, 5/8W, 2700/3000/4000/6500K, 38°, senza copertura

Impiego discreto e universale: la lampada da incasso UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE PHASE con il suo angolo di emissione stretto di 38 gradi genera una luce funzionale. Grazie alla sua orientabilità, si ruota in modo funzionale verso le zone da illuminare. Prima dell'installazione, è possibile regolare il colore della luce in un ampio spettro (2700/3000/4000/6000K) tramite switch CCT. Il CRI elevato maggiore di 90 garantisce una resa cromatica naturale. Grazie alla Quick Connector Box, l'installazione è facile e veloce. Approfittate anche dell'anello decorativo, venduto separatamente, disponibile in bianco, nero, oro o cromo.

### DATI TECNICI

Articolo	1007090
Girevole od orientabile	orientabile
Codice IP	IP 20
Classe di resistenza all'urto	IK 02
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimmering	Taglio di fase discendente
Numero di cablaggi	10
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	60/90 mA
Classe isolamento	II
Wattaggio	8 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Efficienza operativa (LOR)	90%
Numero di apparecchi a LS B16A	60
Numero di apparecchi a LS C16A	150
Livello di corrente di spunto	3 A
Durata della corrente di spunto	30 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0.003

## Sorgente Luminosa

1370515	
---------	-----------------------------------------------------------------------------------

### Accessori

1007191	UNIVERSAL DOWN-LIGHT copertura , per Downlight IP20, orientabile, rotonda, oro satinato
1007187	UNIVERSAL DOWN-LIGHT copertura , per Downlight IP20, orientabile, quadrata, oro
1007094	UNIVERSAL DOWN-LIGHT copertura , per Downlight IP20, orientabile, rotonda, oro
1007186	UNIVERSAL DOWN-LIGHT copertura , per Downlight IP20, orientabile, quadrata, alluminio
1007091	UNIVERSAL DOWN-LIGHT copertura , per Downlight IP20, orientabile, rotonda, nera
1007093	UNIVERSAL DOWN-LIGHT copertura , per Downlight IP20, orientabile, rotonda, alluminio
1007194	UNIVERSAL DOWN-LIGHT copertura , per Downlight IP20, orientabile, quadrata, oro satinato
1007185	UNIVERSAL DOWN-LIGHT copertura , per Downlight IP20, orientabile, quadrata, bianco
1007092	UNIVERSAL DOWN-LIGHT copertura , per Downlight IP20, orientabile, rotonda, bianca
1007184	UNIVERSAL DOWN-LIGHT copertura , per Downlight IP20, orientabile, quadrata, nero

Lumen	560/610/680/640 lm
Temperatura colore	2700/3000/4000/6500 Kelvin
Angolo di emissione	38 °
Colore	nero
CRI	90
UGR ≤	28
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	35000 h
Risk Group	0
Altezza	6.4 cm
Diametro	8.5 cm
Peso netto	0.245 kg
Peso lordo	0.293 kg
Forma dello scasso	rotonda
Profondità d'incasso	7.3 cm
Diametro d'incasso	6.8 cm