



## UNIVERSAL DOWN-LIGHT MOVE PHASE innfelt downlight

IP20, vippebar, 5/8W, 2700/3000/4000/6500K, 38°, uten frontring

Diskret og universelt anvendbar: UNIVERSAL DOWN-LIGHT MOVE PHASE innfelt downlight danner med sin smale spredningsvinkel på 38 grader et målrettet lys. Takket være at den kan vippes, kan den rettes målrettet mot områder som skal belyses. Før installeringen kan lysfargen via CCT-bryter velges blant et bredt spektrum (2700/3000/4000/6000 K). En naturtro fargegjengivelse oppnås ved dens CRI på over 90. Også installeringen utføres takket være Quick Connector-boksen raskt og enkelt. Du må også bestille frontring, som finnes i hvit, sort, gull, matt gull eller krom, i rund eller firkantet utførelse.

### TEKNISKE DATA

Art.nr.	1007090
Drei- og svingbar	skrå
IP-kode	IP 20
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Antall ledningsgjennomføringer	10
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	60/90 mA
Kapslingsgrad	II
Systemeffekt	8 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Driftseffektivitet (LOR)	90%
Antall lys på LS B16A	60
Antall lys på LS C16A	150
Høy innkoblingsstrøm	3 A
Varighet innkoblingsstrøm	30 µs
Strobeffekt (SVM)	0.003

## Lyskilde

1370515	
---------	---

### Tilbehør og lyspæree anbefaling

1007191	UNIVERSAL DOWN-LIGHT deksel , for downlight IP20, svingbart, rundt, matt gyllent
1007187	UNIVERSAL DOWN-LIGHT deksel , for downlight IP20, svingbart, firkantet, gyllent
1007094	UNIVERSAL DOWN-LIGHT frontring , for downlight IP20, svingbart, rundt, gull
1007186	UNIVERSAL DOWN-LIGHT deksel , for downlight IP20, svingbart, firkantet, alum
1007091	UNIVERSAL DOWN-LIGHT frontring , for downlight IP20, svingbart, rundt, sort
1007093	UNIVERSAL DOWN-LIGHT frontring , for downlight IP20, svingbart, rundt, aluminium
1007194	UNIVERSAL DOWN-LIGHT deksel , for downlight IP20, svingbart, firkantet, matt gyllent
1007185	UNIVERSAL DOWN-LIGHT deksel , for downlight IP20, svingbart, firkantet, hvit
1007092	UNIVERSAL DOWN-LIGHT frontring , for downlight IP20, svingbart, rundt, hvit
1007184	UNIVERSAL DOWN-LIGHT deksel , for downlight IP20, svingbart, firkantet, sort

Lysytelse	560/610/680/640 lm
Lysfargetemperatur	2700/3000/4000/6500 Kelvin
Spredningsvinkel	38 °
Farge	svart
CRI	90
UGR ≤	28
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	35000 h
Risikogruppe	0
Høyde	6.4 cm
Diameter	8.5 cm
Nettvekt	0.245 kg
Bruttovekt	0.293 kg
Utsnittsforn	rund
Innfellingsdybde	7.3 cm
Innfellingsdiameter	6.8 cm
BIG WHITE side	207