



UNIVERSAL DOWN-LIGHT MOVE PHASE inbouwarmatuur

IP20, draaibaar, 5/8 W, 2700/3000/4000/6500 K, 38°, zonder afdekking

Onopvallend en universeel inzetbaar: De UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE PHASE inbouwarmatuur biedt met een nauwe stralingshoek van 38 graden een doelgericht licht. Dankzij de draaibaarheid kan deze gericht worden op het te verlichten gebied. De lichtkleur kan vóór de installatie gekozen worden uit een breed spectrum via de CCT-switch (2700/3000/4000/6000K). Een natuurgetrouwe kleurweergave wordt bereikt door de CRI van meer dan 90. En dankzij de Quick Connector Box verloopt de installatie ook snel en eenvoudig. Gebruik ook de afzonderlijk verkrijgbare decoratieve ring, die beschikbaar is in het wit, zwart, goud of chroom.

TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1007090
Draai- of zwenkbaar	kantelbaar
IP-code	IP 20
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Schokbestendigheid	0.2 Joule
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseafsnijding
Aantal doorvoerbedrading	10
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	60/90 mA
Beschermingsklasse	II
Wattage	8 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Bedrijfsrendement (LOR)	90%
Aantal armaturen bij LS B16A	60
Aantal armaturen bij LS C16A	150
Niveau van inschakelstroom	3 A
Duur van inschakelstroom	30 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.003

Lichtbron

1370515	
---------	---

Toebehoren

1007191	UNIVERSAL DOWN-LIGHT afdekking , voor Downlight IP20, draaibaar, rond, goud mat
1007187	UNIVERSAL DOWN-LIGHT afdekking , voor Downlight IP20, draaibaar, hoekig, goud
1007094	UNIVERSAL DOWN-LIGHT afdekking , voor Downlight IP20, draaibaar, rond, goud
1007186	UNIVERSAL DOWN-LIGHT afdekking , voor Downlight IP20, draaibaar, hoekig, alu
1007091	UNIVERSAL DOWN-LIGHT afdekking , voor Downlight IP20, draaibaar, rond, zwart
1007093	UNIVERSAL DOWN-LIGHT afdekking , voor Downlight IP20, draaibaar, rond, alu
1007194	UNIVERSAL DOWN-LIGHT afdekking , voor Downlight IP20, draaibaar, hoekig, goud mat
1007185	UNIVERSAL DOWN-LIGHT afdekking , voor Downlight IP20, draaibaar, hoekig, wit
1007092	UNIVERSAL DOWN-LIGHT afdekking , voor Downlight IP20, draaibaar, rond, goudwit
1007184	UNIVERSAL DOWN-LIGHT afdekking , voor Downlight IP20, draaibaar, hoekig, zwart

Lumen	560/610/680/640 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700/3000/4000/6500 Kelvin
Stralingshoek	38 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	28
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	35000 h
Risk Group	0
Hoogte	6.4 cm
Diameter	8.5 cm
Nettogewicht	0.245 kg
Brutogewicht	0.293 kg
Uitsparingsvorm	rond
Inbouwdiepte	7.3 cm
Inbouwdiameter	6.8 cm
BIG WHITE pagina	207