UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE PHASE Luminária de encastrar

IP20, articulada, 5/8W, 2700/3000/4000/6500K, 38°, sem tampa

De aplicação discreta e universal: a luminária de encastrar UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE PHASE cria uma luz direcionada com o seu ângulo de abertura estreito de 38 graus. Graças à sua capacidade de articulação, destina-se especificamente às áreas a serem iluminadas. Antes da instalação, a temperatura de cor da luz pode ser selecionada a partir de uma ampla gama (2700/3000/4000/6000K) através do interruptor CCT. Uma reprodução cromática realista é alcançada com um CRI superior a 90. E graças ao Quick Connector Box, a instalação também é rápida e fácil. Também pode usar o anel decorativo disponível separadamente, disponível em branco, preto, dourado ou cromado.

DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1007090
Giratório ou Articulável	inclinável
IP Code	IP 20
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulos de fases
Número de cabos	10
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	60/90 mA
Classe de proteção	II
Potência	8 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Eficiência operacional (LOR)	90%
Número de luminárias no LS B16A	60
Número de luminárias no LS C16A	150
Nível de corrente de irrupção	3 A
Duração da corrente de irrupção	30 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0.003

Fonte de luz

1370515	F

Acessórios

1007191	UNIVERSAL DOWNLIGHT Tampa , para Downlight IP20, articulada, redonda, dourado mate
1007187	UNIVERSAL DOWNLIGHT Tampa , para Downlight IP20, articulada, quadrada, dourado
1007094	UNIVERSAL DOWNLIGHT Tampa , para Downlight IP20, articulada, redonda, dourada
1007186	UNIVERSAL DOWNLIGHT Tampa , para Downlight IP20, articulada, quadrada, alum
1007091	UNIVERSAL DOWNLIGHT Tampa , para Downlight IP20, articulada, redonda, preta
1007093	UNIVERSAL DOWNLIGHT Tampa , para Downlight IP20, articulada, redonda, Alumínio
1007194	UNIVERSAL DOWNLIGHT Tampa , para Downlight IP20, articulada, quadrada, dourado mate
1007185	UNIVERSAL DOWNLIGHT Tampa , para Downlight IP20, articulada, quadrada, branco
1007092	UNIVERSAL DOWNLIGHT Tampa , para Downlight IP20, articulada, redonda, branca
1007184	UNIVERSAL DOWNLIGHT Tampa , para Downlight IP20, articulada, quadrada, preto

Lúmen	560/610/680/640 lm
Temperatura de cor da luz	2700/3000/4000/6500 Kelvin
Ângulo de feixe	38 °
Cor	preto
CRI	90
UGR ≤	28
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	35000 h
Risk Group	0
Altura	6.4 cm
Diâmetro	8.5 cm
Peso líquido	0.245 kg
Peso bruto	0.293 kg
Forma de recorte	redondo
Profundidade de montagem	7.3 cm
Diâmetro de montagem	6.8 cm