



UNIVERSAL DOWN-LIGHT MOVE PHASE

встраиваемый светильник, IP20, с регулировкой угла наклона, 5/8 Вт, 2700/3000/4000/6500 К, 38°, без крышки

Ненавязчивый и универсальный: встраиваемый светильник UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE PHASE создает направленный свет благодаря узкому углу отражения 38 градусов. Благодаря возможности поворота свет будет направлен именно на те участки, которые необходимо осветить. Цветовая температура (2700/3000/4000/6000К) выбирается с помощью переключателя CCT перед установкой. Высокий индекс цветопередачи (CRI более 90) обеспечивает реалистичную цветопередачу. Благодаря соединительной коробке Quick Connector Box этот светильник устанавливается легко и быстро. Также можно использовать доступное отдельно декоративное кольцо, которое представлено в белом, черном, золотом или хромированном цветах.

Технические характеристики

Тов. №	1007090
С регулировкой наклона и поворота	наклоняемый
IP Code	IP 20
Класс ударопрочности	IK 02
Ударопрочность	0.2 Joule
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Потолок
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка
Номер сквозного монтажа проводки	10
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	60/90 mA
Класс защиты	II
Мощность	8 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Операционная эффективность (LOR)	90%
Количество светильников на LS B16A	60
Количество светильников на LS C16A	150

Источник света

1370515	
---------	-----------------------------------------------------------------------------------

Аксессуары

1007191	UNIVERSAL DOWN-LIGHT крышка для светильника Downlight IP20 , с регулировкой наклона, круглая, золотистый матовый
1007187	UNIVERSAL DOWN-LIGHT крышка для светильника Downlight IP20 , с регулировкой наклона, прямоугольный, золотистый
1007094	UNIVERSAL DOWN-LIGHT , крышка для светильника Downlight, IP20, с регулировкой угла наклона, круглая, золотистая
1007186	UNIVERSAL DOWN-LIGHT крышка для светильника Downlight IP20 , с регулировкой наклона, прямоугольный, алюминий
1007091	UNIVERSAL DOWN-LIGHT , крышка для светильника Downlight, IP20, с регулировкой угла наклона, круглая, черная
1007093	UNIVERSAL DOWN-LIGHT , крышка для светильника Downlight, IP20, с регулировкой угла наклона, круглая, Алюминий
1007194	UNIVERSAL DOWN-LIGHT крышка для светильника Downlight IP20 , с регулировкой наклона, прямоугольный, золотистый матовый
1007185	UNIVERSAL DOWN-LIGHT крышка для светильника Downlight IP20 , с регулировкой наклона, прямоугольный, белый
1007092	UNIVERSAL DOWN-LIGHT , крышка для светильника Downlight, IP20, с регулировкой угла наклона, круглая, белая

Уровень пускового тока	3 A
Продолжительность пускового тока	30 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.003
Световой поток	560/610/680/640 lm
Цветовая температура	2700/3000/4000/6500 Kelvin
Половинный угол	38 °
Цвет	черный
CRI	90
UGR ≤	28
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	35000 h
Risk Group	0
Высота	6.4 cm
Диаметр	8.5 cm
Вес нетто	0.245 kg
вес брутто	0.293 kg
Форма сечения	круглый
Установочная глубина	7.3 cm
Установочный диаметр	6.8 cm
BIG WHITE Seite	207

1007184

UNIVERSAL DOWN-
LIGHT крышка для
светильника Downlight
IP20 , с регулировкой
наклона,
прямоугольный, черный