



Vgradna svetilka Universal Downlight Move Phase

IP20, vrtljiva, 5/8 W, 2700/3000/4000/6500 K, 38 °, brez pokrova

Nevpadljiva in univerzalno uporabna: vgradna svetilka UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE PHASE ustvarja usmerjeno svetlobo s svojim ozkim kotom snopa svetlobe pri 38 stopinjah. Zahvaljujoč svoji vrtljivosti svetilka omogoča ciljno osvetlitev posamičnih območij. Širok spekter barvne temperature (2700/3000/4000/6000 K) lahko izberete s stikalom CCT pred montažo svetilke. Visoka vrednost CRI nad 90 poskrbi za naravno barvno reprodukcijo. Zahvaljujoč škattli za hitri priklop lahko svetilko hitro in enostavno namestite. Ločeno lahko uporabite tudi dobavljen okrasni obroč, ki je na voljo v beli, črni, zlati ali kromirani različici.

TEHNIČNI PODATKI

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Št. art. | 1007090 |
| Vrtljivo ali nagibno | Nagibno |
| IP koda | IP 20 |
| Kategorija odpornosti proti udarcem | IK 02 |
| Odpornost proti udaru | 0.2 Joule |
| Montaža | Vgradnja |
| Podrobnosti montaže | Strop |
| Možnost zatemnitve | Da |
| Tehnologija zatemnitve | Fazni odsek |
| Število ožičenj | 10 |
| Primarna nazivna napetost | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundarni tok / napetost | 60/90 mA |
| Zaščitni razred | II |
| EI. moč | 8 W |
| minimalna temperatura okolja | -20 °C |
| maksimalna temperatura okolja | 40 °C |
| Učinkovitost poslovanja (LOR) | 90% |
| Število svetilk pri LS B16A | 60 |
| Število svetilk na LS C16A | 150 |
| Raven zagonskega toka | 3 A |
| Trajanje zagonskega toka | 30 μs |
| Stroboskopski učinek (SVM) | 0.003 |

Svetlobnega Vira

| | |
|---------|---|
| 1370515 |  |
|---------|---|

Dodatki

| | |
|---------|---|
| 1007191 | Univerzalni pokrov DOWNLIGHT za svetilko Downlight IP20 , vrtljiv, okrogel, zlat, matiran |
| 1007187 | Univerzalni pokrov DOWNLIGHT za svetilko Downlight IP20 , vrtljiv, oglat, zlat |
| 1007094 | Univerzalni pokrov DOWNLIGHT za svetilko Downlight IP20 , vrtljiv, okrogel, zlat |
| 1007186 | Univerzalni pokrov DOWNLIGHT za svetilko Downlight IP20 , vrtljiv, oglat, aluminij |
| 1007091 | Univerzalni pokrov DOWNLIGHT za svetilko Downlight IP20 , vrtljiv, okrogel, črn |
| 1007093 | Univerzalni pokrov DOWNLIGHT za svetilko Downlight IP20 , vrtljiv, okrogel, aluminij |
| 1007194 | Univerzalni pokrov DOWNLIGHT za svetilko Downlight IP20 , vrtljiv, oglat, zlat, matiran |
| 1007185 | Univerzalni pokrov DOWNLIGHT za svetilko Downlight IP20 , vrtljiv, oglat, bel |
| 1007092 | Univerzalni pokrov DOWNLIGHT za svetilko Downlight IP20 , vrtljiv, okrogel, bel |
| 1007184 | Univerzalni pokrov DOWNLIGHT za svetilko Downlight IP20 , vrtljiv, oglat, črn |

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Lumni | 560/610/680/640 lm |
| Barvna temperatura | 2700/3000/4000/6500 Kelvin |
| Kot sevanja | 38 ° |
| Barva | črna |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 28 |
| LXXBXX podatki | L70B50 |
| Življenjska doba | 35000 h |
| Risk Group | 0 |
| Višina | 6.4 cm |
| Premer | 8.5 cm |
| Neto teža | 0.245 kg |
| Bruto teža | 0.293 kg |
| Oblika izreza | okrogla |
| Globina vgradnje | 7.3 cm |
| Premer vgradnje | 6.8 cm |
| BIG WHITE Stran | 207 |