




UNIVERSAL DOWN-LIGHT MOVE PHASE in-fälld armatur

IP20, svängbar, 5/8W, 2700/3000/4000/6500K, 38°, utan hölje

Diskret och universell: Denna infällda armatur UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE PHASE skapar genom sin smala spridningsvinkel på 38 grad ett riktat ljus. Lampans svängbarhet gör att den kan riktas mot alla områden som behöver extra ljus. Ljuskvalitet väljs via CCT-brytare från ett brett spektrum (2 700/3 000/4 000/6 000 K) före installationen. Lampans CRI på över 90 ger en naturtrogen färgåtergivning. Och installationen går snabbt och enkelt med Quick Connector Box. Du kan också använda en dekoring (säljs separat) i vitt, svart, guld eller krom.



Art. Nej.	1007090
Roterbar eller svängbar	lutbar
IP-kod	IP20
Klass för slagtålighet	IK 02
Motståndskraft mot stötar	0.2 Joule
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Teknik för dimning	Bakkant
Antal genomgående ledningar	10
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60Hz
Sekundär ström/spänning	60/90 mA
Skyddsklass	II
Watt	8 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Verkningsgrad vid drift (LOR)	0.9
Antal armaturer på LS B16A	60
Antal armaturer på LS C16A	150
Nivå för inkopplingsström	3 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	30 µs
Stroboskopisk effekt (SVM)	0.003
Lumen	560/610/680/640 lm

1370515	
1007191	UNIVERSAL DOWN-LIGHT hölje , för Down-light IP20, svängbar, runt, matt guld
1007187	UNIVERSAL DOWN-LIGHT hölje , för Down-light IP20, svängbar, kantig, guld
1007094	UNIVERSAL DOWN-LIGHT hölje , för Down-light IP20, svängbar, rund, guld
1007186	UNIVERSAL DOWN-LIGHT hölje , för Down-light IP20, svängbar, kantig, aluminium
1007091	UNIVERSAL DOWN-LIGHT hölje , för Down-light IP20, svängbar, rund, svart
1007093	UNIVERSAL DOWN-LIGHT hölje , för Down-light IP20, svängbar, rund, aluminium
1007194	UNIVERSAL DOWN-LIGHT hölje , för Down-light IP20, svängbar, kantig, matt guld
1007185	UNIVERSAL DOWN-LIGHT hölje , för Down-light IP20, svängbar, kantig, vitt
1007092	UNIVERSAL DOWN-LIGHT hölje , för Down-light IP20, svängbar, rund, vit
1007184	UNIVERSAL DOWN-LIGHT hölje , för Down-light IP20, svängbar, kantig, svart

Ljusets färgtemperatur	2700/3000/4000/6500 Kelvin
Strålningsvinkel	38 °
Färg	matt svart
CRI	90
UGR ≤	28
LXXBXX Data	L70B50
Livslängd	35000 h
Riskgrupp	0
höjd	6.4 cm
Diameter	8.5 cm
Netto vikt	0.253 kg
Bruttovikt	0.29 kg
Utskärningens form	rund
Inbyggnadsdjup	7.3 cm
Installationsdiameter	6.8 cm
BIG WHITE Seite	207