




UNIVERSAL DOWN-LIGHT PHASE zápusné svítidlo

IP65, 5/8 W, 2700/3000/4000/6500 K, 38°, bez krytu

Nenápadné a univerzálně použitelné: zápusné svítidlo UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE vytváří svým úzkým vyzařovacím úhlem 38 stupňů cílené světlo. Díky stupni krytí IP 65 je dobře chráněno proti nepřízní počasí a dokonce i proti stříkající vodě. Teplota barvy (2700/3000/4000/6500 K) se nastaví pomocí CCT spínače ještě před instalací. Vysoká hodnota CRI nad 90 zaručuje věrné vykreslení barev. A díky rychlospojovacímu boxu lze downlight také rychle a snadno nainstalovat. Můžete též použít samostatně dostupný dekorativní kroužek, který je dostupný v bílé, černé, zlaté nebo chromové barvě.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1007095
Kód IP	IP20/IP65
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Strop
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro kapacitní zatížení
Počet propojení	10
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	60/90 mA
Třída ochrany	II
Příkon	8 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Provozní účinnost (LOR)	90%
Počet svítidel na LS B16A	60
Počet svítidel na LS C16A	150
Úroveň rozběhového proudu	3 A
Doba trvání rozběhového proudu	30 μs
Stroboskopický efekt (SVM)	0.003
Lumen	560/610/680/640 lm

Světelného Zdroje

1370515	
---------	---

Příslušenství

1007096	UNIVERSAL DOWN-LIGHT kryt , pro down-light IP65, kulatý, černý
1007182	UNIVERSAL DOWN-LIGHT kryt , pro down-light IP65, hranatý, hliník
1007183	UNIVERSAL DOWN-LIGHT kryt , pro down-light IP65, hranatý, zlatý
1007098	UNIVERSAL DOWN-LIGHT kryt , pro down-light IP65, kulatý, hliník
1007193	UNIVERSAL DOWN-LIGHT kryt , pro down-light IP65, hranatý, matně zlatý
1007181	UNIVERSAL DOWN-LIGHT kryt , pro down-light IP65, hranatý, bílý
1007099	UNIVERSAL DOWN-LIGHT kryt , pro down-light IP65, kulatý, zlatý
1007097	UNIVERSAL DOWN-LIGHT kryt , pro down-light IP65, kulatý, bílý
1007180	UNIVERSAL DOWN-LIGHT kryt , pro down-light IP65, hranatý, černý
1007192	UNIVERSAL DOWN-LIGHT kryt pro downlight IP65 , kulatý, matně zlatý

Teplota barvy světla	2700/3000/4000/6500 Kelvin
Úhel záření	38 °
Barva	černá
CRI	90
UGR ≤	28
Data LXXBXX	L70B50
Životnost	35000 h
Risk Group	0
Výška	4.9 cm
Průměr	8.5 cm
Hmotnost netto	0.255 kg
Celková hmotnost	0.292 kg
Tvar výřezu	kulaté
Vestavná hloubka	5.5 cm
Vestavný průměr	6.8 cm
BIG WHITE strana	205