




UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE Luminaria de empotrar

IP65, 5/8W, 2700/3000/4000/6500K, 38°, sin cubierta

Discreta y de aplicación universal: la luminaria empotrable UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE emite una luz dirigida gracias a su estrecho ángulo de apertura de 38 grados. Al mismo tiempo, está protegida contra cualquier tiempo atmosférico e incluso contra los chorros de agua gracias al grado de protección IP 65. Se puede seleccionar la temperatura del color de la luz antes de la instalación (2700/3000/4000/6500K) a través del interruptor CCT. A través del CRI superior a 90 se consigue una reproducción cromática realista. Y gracias a la Quick Connector Box, la «downlight» se instala también de forma rápida y sencilla. Utilice también el anillo decorativo disponible por separado, que está disponible en blanco, negro, dorado o cromado.



Datos técnicos

Art. N.º	1007095
Código IP	IP 20 / IP 65
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase final
Cantidad de cableado transversal	10
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	60/90 mA
Clase de protección	II
Potencia	8 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Eficiencia operativa (LOR)	90%
Número de luminarias en LS B16A	60
Número de luminarias en LS C16A	150
Nivel de corriente de entrada	3 A
Duración de la corriente de entrada	30 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.003
Flujo luminoso	560/610/680/640 lm

Fuente de luz

1370515	
---------	---

Accesorios

1007096	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Cubierta , para Downlight IP65, redonda, negra
1007182	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Cubierta , para Downlight IP65, cuadrada, aluminio
1007183	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Cubierta , para Downlight IP65, cuadrada, dorada
1007098	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Cubierta , para Downlight IP65, redonda, aluminio
1007193	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Cubierta , para Downlight IP65, cuadrada, dorada mate
1007181	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Cubierta , para Downlight IP65, cuadrada, blanca
1007099	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Cubierta , para Downlight IP65, redonda, dorada
1007097	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Cubierta , para Downlight IP65, redonda, blanca
1007180	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Cubierta , para Downlight IP65, cuadrada, negra
1007192	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Cubierta , para Downlight IP65, redonda, dorada mate

Temperatura del color de la luz	2700/3000/4000/6500 Kelvin
Semiángulo de dispersión	38 °
Color	negro
IRC	90
UGR ≤	28
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	35000 h
Risk Group	0
Altura	4.9 cm
Diámetro	8.5 cm
Peso neto	0.24 kg
Peso bruto	0.288 kg
Forma de la estructura	Redonda
Profundidad del montaje	5.5 cm
Diámetro de montaje	6.8 cm
Página BIG WHITE	205