




Luminaire encastré UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE

IP65, 5/8 W, 2700/3000/4000/6500 K, 38°, sans cache

Discret et universellement utilisable : le luminaire encastré UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE crée une lumière ciblée avec son angle de rayonnement étroit de 38 degrés. Grâce à sa classe de protection IP 65, ce luminaire est protégé contre le mauvais temps et même les jets d'eau. La température de couleur de la lumière (2700/3000/4000/6500K) est sélectionnable via le commutateur CCT avant l'installation. Une reproduction des couleurs naturelle est obtenue avec un IRC de plus de 90. Et grâce au boîtier Quick Connector Box, le luminaire Downlight peut également être installé rapidement et facilement. Vous pouvez également utiliser la bague décorative disponible séparément qui existe en blanc, noir, or ou chromé.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1007095
Code IP	IP20/IP65
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance au choc	0.2 Joule
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase descendante
Nombre de câblages en continu	10
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	60/90 mA
Indice de protection	II
Wattage	8 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Rendement opérationnel (LOR)	90%
Nombre de luminaires sur LS B16A	60
Nombre de luminaires sur LS C16A	150
Hauteur du courant d'appel	3 A
Durée du courant d'appel	30 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.003
Lumen	560/610/680/640 lm

Source Lumineuse

1370515	
---------	---

Accessoires

1007096	Cache UNIVERSAL DOWNLIGHT , pour Downlight IP65, rond, noir
1007182	Cache UNIVERSAL DOWNLIGHT , pour Downlight IP65, d'angle, aluminium
1007183	Cache UNIVERSAL DOWNLIGHT , pour Downlight IP65, d'angle, or
1007098	Cache UNIVERSAL DOWNLIGHT , pour Downlight IP65, rond, alu
1007193	Cache UNIVERSAL DOWNLIGHT , pour Downlight IP65, d'angle, or mate
1007181	Cache UNIVERSAL DOWNLIGHT , pour Downlight IP65, d'angle, blanc
1007099	Cache UNIVERSAL DOWNLIGHT , pour Downlight IP65, rond, or
1007097	Cache UNIVERSAL DOWNLIGHT , pour Downlight IP65, rond, blanc
1007180	Cache UNIVERSAL DOWNLIGHT , pour Downlight IP65, d'angle, noir
1007192	Cache UNIVERSAL DOWNLIGHT , pour Downlight IP65, rond, or mate

Température de couleur	2700/3000/4000/6500 Kelvin
Angle faisceau	38 °
Coloris	noir
CRI	90
UGR ≤	28
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	35000 h
Risk Group	0
Hauteur	4.9 cm
Diamètre	8.5 cm
Poids net	0.255 kg
Poids brut	0.292 kg
Forme de la découpe	rond
Profondeur d'encastrement	5.5 cm
Diamètre d'encastrement	6.8 cm
BIG WHITE, page	205