




## UNIVERSAL DOWN-LIGHT PHASE innfelt downlight

IP65, 5/8 W, 2700/3000/4000/6500 K, 38°, uten front-ring

Diskret og universelt anvendbar: UNIVERSAL DOWN-LIGHT PHASE innfelt downlight danner med sin smale spredningsvinkel på 38 grader et målrettet lys. Takket være beskyttelsesgrad IP 65 er den beskyttet mot vær og vind og til og med mot vannsprut. Lysfargetemperaturen (2700/3000/4000/6500 K) kan via CCT-bryter velges før installeringen. En naturtro fargegjengivelse oppnås ved dens CRI på over 90. Og ved hjelp av Quick Connector Box kan downlighten installeres raskt og enkelt. Du må også bestille frontring, som finnes i hvit, sort, gull, matt gull eller krom, i rund eller firkantet utførelse.



### TEKNISKE DATA

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Art.nr.                        | 1007095                    |
| IP-kode                        | IP20/IP65                  |
| Slagfasthetsklasse             | IK 02                      |
| Slagfasthet                    | 0.2 Joule                  |
| Kan dimmes                     | Ja                         |
| Dimmeteknologi                 | Faseavsnitt                |
| Antall ledningsgjennomføringer | 10                         |
| Primær merkespenning           | 220-240V ~50/60 Hz         |
| Sekundær strøm / spenning      | 60/90 mA                   |
| Kapslingsgrad                  | II                         |
| Systemeffekt                   | 8 W                        |
| Minimal omgivelsestemperatur   | -20 °C                     |
| Maksimal omgivelsestemperatur  | 40 °C                      |
| Driftseffektivitet (LOR)       | 0.9                        |
| Antall lys på LS B16A          | 60                         |
| Antall lys på LS C16A          | 150                        |
| Høy innkoblingsstrøm           | 3 A                        |
| Varighet innkoblingsstrøm      | 30 µs                      |
| Lysytelse                      | 560 / 610 / 680 / 640 lm   |
| Lysfargetemperatur             | 2700/3000/4000/6500 Kelvin |
| Spredningsvinkel               | 38 °                       |
| Farge                          | schwarz                    |

## Lyskilde

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1370515 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Tilbehør og lyspæree anbefaling

|         |                                                                           |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1007096 | UNIVERSAL DOWN-LIGHT frontring , for downlight IP65, rundt, sort          |
| 1007182 | UNIVERSAL DOWN-LIGHT deksel , for downlight IP65, firkantet, alum         |
| 1007183 | UNIVERSAL DOWN-LIGHT deksel , for downlight IP65, firkantet, gyllent      |
| 1007098 | UNIVERSAL DOWN-LIGHT frontring , for downlight IP65, rundt, aluminium     |
| 1007193 | UNIVERSAL DOWN-LIGHT deksel , for downlight IP65, firkantet, matt gyllent |
| 1007181 | UNIVERSAL DOWN-LIGHT deksel , for downlight IP65, firkantet, hvit         |
| 1007099 | UNIVERSAL DOWN-LIGHT frontring , for downlight IP65, rundt, gull          |
| 1007097 | UNIVERSAL DOWN-LIGHT frontring , for downlight IP65, rundt, hvit          |
| 1007180 | UNIVERSAL DOWN-LIGHT deksel , for downlight IP65, firkantet, sort         |
| 1007192 | UNIVERSAL DOWN-LIGHT deksel , for downlight IP65, rundt, matt gyllent     |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| CRI                 | 90       |
| UGR ≤               | 28       |
| Levetid             | 35000 h  |
| Risikogruppe        | 0        |
| Høyde               | 4.9 cm   |
| Diameter            | 8.5 cm   |
| Nettvekt            | 0.254 kg |
| Bruttvekt           | 0.291 kg |
| Utsnittsform        | rund     |
| Innfellingsdybde    | 5.5 cm   |
| Innfellingsdiameter | 6.8 cm   |