




UNIVERSAL DOWN-LIGHT PHASE inbouwarmatuur

IP65, 5/8 W, 2700/3000/4000/6500 K, 38°, zonder afdekking

Onopvallend en universeel inzetbaar: De UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE inbouwarmatuur biedt met een nauwe stralingshoek van 38 graden een doelgericht licht. Dankzij de beschermingsklasse IP 65 is deze bovendien beschermd tegen elk soort weer en zelfs tegen waterstralen. De kleurtemperatuur kan vóór de installatie gekozen worden via de CCT-switch (2700/3000/4000/6500K). Een natuurgetrouwe kleurweergave wordt bereikt door de CRI van meer dan 90. En dankzij de Quick Connector Box kan de downlight ook snel en eenvoudig gemonteerd worden. Gebruik ook de afzonderlijk verkrijgbare decoratieve ring, die beschikbaar is in het wit, zwart, goud of chroom.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1007095
IP-code	IP20/IP65
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Schokbestendigheid	0.2 Joule
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseafsnijding
Aantal doorvoerbedrading	10
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	60/90 mA
Beschermingsklasse	II
Wattage	8 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Bedrijfsrendement (LOR)	90%
Aantal armaturen bij LS B16A	60
Aantal armaturen bij LS C16A	150
Niveau van inschakelstroom	3 A
Duur van inschakelstroom	30 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.003
Lumen	560/610/680/640 lm

Lichtbron

1370515	
---------	---

Toebehoren

1007096	UNIVERSAL DOWN-LIGHT afdekking , voor Downlight IP65, rond, zwart
1007182	UNIVERSAL DOWN-LIGHT afdekking , voor Downlight IP65, hoekig, alu
1007183	UNIVERSAL DOWN-LIGHT afdekking , voor Downlight IP65, hoekig, goud
1007098	UNIVERSAL DOWN-LIGHT afdekking , voor Downlight IP65, rond, alu
1007193	UNIVERSAL DOWN-LIGHT afdekking , voor Downlight IP65, hoekig, goud mat
1007181	UNIVERSAL DOWN-LIGHT afdekking , voor Downlight IP65, hoekig, wit
1007099	UNIVERSAL DOWN-LIGHT afdekking , voor Downlight IP65, rond, goud
1007097	UNIVERSAL DOWN-LIGHT afdekking , voor Downlight IP65, rond, wit
1007180	UNIVERSAL DOWN-LIGHT afdekking , voor Downlight IP65, hoekig, zwart
1007192	UNIVERSAL DOWN-LIGHT afdekking , voor Downlight IP65, rond, goud mat

Lichtkleurtemperatuur	2700/3000/4000/6500 Kelvin
Stralingshoek	38 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	28
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	35000 h
Risk Group	0
Hoogte	4.9 cm
Diameter	8.5 cm
Nettogewicht	0.255 kg
Brutogewicht	0.292 kg
Uitsparingsvorm	rond
Inbouwdiepte	5.5 cm
Inbouwdiameter	6.8 cm
BIG WHITE pagina	205