




Oprawa wpuszczana UNIVERSAL DOWN- LIGHT PHASE

IP65, 5/8 W, 2700/3000/4000/6500 K, 38°, bez pokrywy

Uniwersalna i dyskretna lampa wpuszczana UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE emituje ukierunkowane światło dzięki wąskiemu kątowemu świeceniu 38 stopni. Stopień ochrony IP 65 zabezpiecza przed każdą pogodą, a nawet strumieniami wody. Temperaturę barwową światła można wybrać przed instalacją za pomocą przełącznika CCT (2700/3000/4000/6500 K). Współczynnik CRI powyżej 90 zapewnia naturalne odwzorowanie kolorów. A dzięki Quick Connector Box, reflektor typu downlight można również szybko i łatwo zainstalować. Można również zastosować dostępny osobno pierścień ozdobny w kolorze białym, czarnym, złotym lub chromowanym.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1007095
Kod IP	IP20/IP65
Klasa odporności na uderzenia	IK 02
Odporność na uderzenia	0.2 Joule
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	Fazowe sterowane malejąco
Liczba przewodów przelotowych	10
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	60/90 mA
Klasy ochrony	II
Wydajność	8 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Efektywność operacyjna (LOR)	0.9
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	60
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	150
Poziom prądu rozruchowego	3 A
Czas trwania prądu rozruchowego	30 µs
Strumień świetlny	560/610/680/640 lm
Temperatura barwy światła	2700/3000/4000/6500 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	38 °
Kolor	szwarz

Źródła światła

1370515	
---------	---

Akcesoria

1007096	Pokrywa UNIVERSAL DOWNLIGHT , do Downlight IP65, okrągła, czarna
1007182	Pokrywa UNIVERSAL DOWNLIGHT , do Downlight IP65, prostokątna, alu
1007183	Pokrywa UNIVERSAL DOWNLIGHT , do Downlight IP65, prostokątna, złota
1007098	Pokrywa UNIVERSAL DOWNLIGHT , do Downlight IP65, okrągła, aluminium
1007193	Pokrywa UNIVERSAL DOWNLIGHT , do Downlight IP65, prostokątna, złota, matowa
1007181	Pokrywa UNIVERSAL DOWNLIGHT , do Downlight IP65, prostokątna, biała
1007099	Pokrywa UNIVERSAL DOWNLIGHT , do Downlight IP65, okrągła, złota
1007097	Pokrywa UNIVERSAL DOWNLIGHT , do Downlight IP65, okrągła, biała
1007180	Pokrywa UNIVERSAL DOWNLIGHT , do Downlight IP65, prostokątna, czarna
1007192	Pokrywa UNIVERSAL DOWNLIGHT , do Downlight IP65, okrągła, złota, matowa

CRI	90
UGR ≤	28
Okres użytkowania	35000 h
Risk Group	0
Wysokość	4.9 cm
średnica	8.5 cm
Waga netto	0.254 kg
Waga brutto	0.291 kg
Forma do wycinania	Okrągła
Głębokość montażowa	5.5 cm
Średnica montażowa	6.8 cm