




UNIVERSAL DOWN-LIGHT PHASE Luminária de encastrar

IP65, 5/8W, 2700/3000/4000/6500K, 38°, sem tampa

De aplicação discreta e universal: a luminária de encastrar UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE cria uma luz direcionada com o seu ângulo de abertura estreito de 38 graus. Graças ao índice de proteção IP 65, está protegida contra todas as intempéries e até jatos de água. A temperatura de cor da luz pode ser selecionada através do interruptor CCT antes da instalação (2700/3000/4000/6500K). Uma reprodução cromática realista é alcançada com um CRI superior a 90. E graças ao Quick Connector Box, a Downlight também pode ser instalada de forma rápida e fácil. Também pode usar o anel decorativo disponível separadamente, disponível em branco, preto, dourado ou cromado.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1007095
IP Code	IP20/IP65
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulos de fases
Número de cabos	10
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	60/90 mA
Classe de proteção	II
Potência	8 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Eficiência operacional (LOR)	90%
Número de luminárias no LS B16A	60
Número de luminárias no LS C16A	150
Nível de corrente de irrupção	3 A
Duração da corrente de irrupção	30 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0.003
Lúmen	560/610/680/640 lm

Fonte de luz

1370515	
---------	---

Acessórios

1007096	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Tampa , para Downlight IP65, redonda, preta
1007182	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Tampa , para Downlight IP265, quadrada, alum
1007183	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Tampa , para Downlight IP265, quadrada, dourado
1007098	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Tampa , para Downlight IP65, redonda, Alumínio
1007193	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Tampa , para Downlight IP265, quadrada, dourado mate
1007181	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Tampa , para Downlight IP265, quadrada, branco
1007099	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Tampa , para Downlight IP65, redonda, dourada
1007097	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Tampa , para Downlight IP65, redonda, branca
1007180	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Tampa , para Downlight IP265, quadrada, preto
1007192	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Tampa , para Downlight IP65, redonda, dourado mate

Temperatura de cor da luz	2700/3000/4000/6500 Kelvin
Ângulo de feixe	38 °
Cor	preto
CRI	90
UGR ≤	28
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	35000 h
Risk Group	0
Altura	4.9 cm
Diâmetro	8.5 cm
Peso líquido	0.255 kg
Peso bruto	0.292 kg
Forma de recorte	redondo
Profundidade de montagem	5.5 cm
Diâmetro de montagem	6.8 cm
Página BIG WHITE	205