




Vgradna svetilka Universal Downlight Phase

IP65, 5/8 W, 2700/3000/4000/6500 K, 38 °, brez pokrova

Nevpadljiva in univerzalno uporabna: vgradna svetilka UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE ustvarja usmerjeno svetlobo s svojim ozkim kotom snopa svetlobe pri 38 stopinjah. Zahvaljujoč razredu zaščite IP65 je svetilka zaščiten pred vremenskimi vplivi in curki vode. Barvno temperaturo (2700/3000/4000/6500 K) lahko izberete s stikalom CCT pred montažo svetilke. Visoka vrednost CRI nad 90 poskrbi za naravno barvno reprodukcijo. Zahvaljujoč škatli za hitri priklop lahko svetilko hitro in enostavno namestite. Ločeno lahko uporabite tudi dobavljen okrasni obroč, ki je na voljo v beli, črni, zlati ali kromirani različici.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1007095
IP koda	IP20/IP65
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni odsek
Število ožičenj	10
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	60/90 mA
Zaščitni razred	II
El. moč	8 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Učinkovitost poslovanja (LOR)	90%
Število svetilk pri LS B16A	60
Število svetilk na LS C16A	150
Raven zagonskega toka	3 A
Trajanje zagonskega toka	30 µs
Stroboskopski učinek (SVM)	0.003
Lumini	560/610/680/640 lm

Svetlobnega Vira

1370515	
---------	---

Dodatki

1007096	Univerzalni pokrov DOWNLIGHT za svetilko Downlight IP65 , okrogel, črn
1007182	Univerzalni pokrov DOWNLIGHT za svetilko Downlight IP65 , oglat, aluminij
1007183	Univerzalni pokrov DOWNLIGHT za svetilko Downlight IP65 , oglat, zlat
1007098	Univerzalni pokrov DOWNLIGHT za svetilko Downlight IP65 , okrogel, aluminij
1007193	Univerzalni pokrov DOWNLIGHT za svetilko Downlight IP65 , oglat, zlat, matiran
1007181	Univerzalni pokrov DOWNLIGHT za svetilko Downlight IP65 , oglat, bel
1007099	Univerzalni pokrov DOWNLIGHT za svetilko Downlight IP65 , okrogel, zlat
1007097	Univerzalni pokrov DOWNLIGHT za svetilko Downlight IP65 , vrtljiv, okrogel, bel
1007180	Univerzalni pokrov DOWNLIGHT za svetilko Downlight IP65 , oglat, črn
1007192	Univerzalni pokrov DOWNLIGHT za svetilko Downlight IP65 , okrogel, zlat, matiran

Barvna temperatura	2700/3000/4000/6500 Kelvin
Kot sevanja	38 °
Barva	črna
CRI	90
UGR ≤	28
LXXBXX podatki	L70B50
Življenjska doba	35000 h
Risk Group	0
Višina	4.9 cm
Premier	8.5 cm
Neto teža	0.255 kg
Bruto teža	0.292 kg
Oblika izreza	okrogla
Globina vgradnje	5.5 cm
Premier vgradnje	6.8 cm
BIG WHITE Stran	205