




UNIVERSAL DOWN-LIGHT PHASE infälld armatur

IP65, 5/8W, 2700/3000/4000/6500K, 38°, utan hölje

Diskret och universell: Denna infällda armatur UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE genererar genom sin smala spridningsvinkel på 38 grad ett punktriktat ljus. Med skyddsklassen IP 65 är lampan skyddad mot allt slags väder och även stänkvatten. Ljuskvalitet väljs via CCT-brytare (2 700/3 000/4 000/6 000K) före installationen. Lampans CRI på över 90 ger en naturtrogen färgåtergivning. Och med sin Quick Connector Box är denna downlight enkel och snabb att installera. Du kan också använda en dekoring (säljs separat) i vitt, svart, guld eller krom.



Art. Nej.	1007095
IP-kod	IP20/IP65
Klass för slagtålighet	IK 02
Motståndskraft mot stötar	0.2 Joule
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Teknik för dimning	Bakkant
Antal genomgående ledningar	10
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60Hz
Sekundär ström/spänning	60/90 mA
Skyddsklass	II
Watt	8 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Verkningsgrad vid drift (LOR)	0.9
Antal armaturer på LS B16A	60
Antal armaturer på LS C16A	150
Nivå för inkopplingsström	3 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	30 µs
Stroboskopisk effekt (SVM)	0.003
Lumen	560/610/680/640 lm
Ljusets färgtemperatur	2700/3000/4000/6500 Kelvin

1370515	
1007096	UNIVERSAL DOWN-LIGHT hölje , för Down-light IP65, rund, svart
1007182	UNIVERSAL DOWN-LIGHT hölje , för Down-light IP65, kantig, aluminium
1007183	UNIVERSAL DOWN-LIGHT hölje , för Down-light IP65, kantig, guld
1007098	UNIVERSAL DOWN-LIGHT hölje , för Down-light IP65, rund, aluminium
1007193	UNIVERSAL DOWN-LIGHT hölje , för Down-light IP65, kantig, matt guld
1007181	UNIVERSAL DOWN-LIGHT hölje , för Down-light IP65, kantig, vit
1007099	UNIVERSAL DOWN-LIGHT hölje , för Down-light IP65, rund, guld
1007097	UNIVERSAL DOWN-LIGHT hölje , för Down-light IP65, rund, vit
1007180	UNIVERSAL DOWN-LIGHT hölje , för Down-light IP65, kantig, svart
1007192	UNIVERSAL DOWN-LIGHT hölje , för Down-light IP65, runt, matt guld

Strålningsvinkel	38 °
Färg	matt svart
CRI	90
UGR ≤	28
LXXBXX Data	L70B50
Livslängd	35000 h
Riskgrupp	0
höjd	4.9 cm
Diameter	8.5 cm
Netto vikt	0.254 kg
Bruttovikt	0.291 kg
Utskärningens form	rund
Inbyggnadsdjup	5.5 cm
Installationsdiameter	6.8 cm
BIG WHITE Seite	205