




OVAL 14 VL

veggmontert armatur 2700/3000K, 6W, sort

Flat i design, oval av form: Slik blir den i sort og hvit leverbare OVAL veggmontert armatur en ekte interiørgjenstand. Lyset fordeles oppover og nedover langs veggen og belyser den på en indirekte måte som er veldig behagelig. Dette skyldes også lysfargetemperaturen, som før installeringen kan reguleres med en CCT-bryter til en varmhvite 2700 eller 3000 kelvin. Og som vanlig med SLV er også monteringen og tilkoblingen til nettspenning 230V lett og enkel å utføre.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1007142
EL nummer	3219403
Antall ulike lysuttak	2
IP-kode	IP 65
Slagfasthetsklasse	IK 08
Slagfasthet	5 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg
Antall ledningsgjennomføringer	74
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	145 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	5.7 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
Driftseffektivitet (LOR)	0,72
Antall lys på LS B16A	74
Antall lys på LS C16A	123
Høy innkoblingsstrøm	13 A
Varighet innkoblingsstrøm	155 µs
Temperatur ved glasset (lysutslipp)	45 °C
Strobeffekt (SVM)	0.01

Lyskilde

1837788		Lysytelse	560 lm
		Lysfargetemperatur	2700/3000 Kelvin
		Farge	svart
		CRI	80
		LXXBXX-data	L70B50
		Levetid	50000 h
		Risikogruppe	1
		Bredde	13.5 cm
		Høyde	9 cm
		Dybde	3.1 cm
		Nettvekt	0.47 kg
		Bruttvekt	0.503 kg
		BIG WHITE side	715