




## OVAL 14 WL

wandopbouwarmatuur 2700/3000K, 6W, zwart

Vlak ontwerp, ovale vorm: zo vormt de in het zwart en wit verkrijgbare OVAL-wandopbouwarmatuur een echte in-doorverlichting. Het licht verspreidt zich naar boven en onder op de muur en verlicht de muur met een indirecte gloed, die voor veel gezelligheid zorgt. Daarvoor is ook de lichtkleurtemperatuur verantwoordelijk, die vóór de installatie via CCT-Switch kan worden ingesteld op warmwit 2700 of 3000 Kelvin. En zoals gewoonlijk bij SLV kan ook de montage en de aansluiting op een netspanning van 230V snel en eenvoudig worden uitgevoerd.



## TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1007142
Aantal verschillende lichtopeningen	2
IP-code	IP 65
Schokbestendigheidsklasse	IK 08
Schokbestendigheid	5 Joule
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	wand
Aantal doorvoerbedrading	74
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	145 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	5.7 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Bedrijfsrendement (LOR)	0,72
Aantal armaturen bij LS B16A	74
Aantal armaturen bij LS C16A	123
Niveau van inschakelstroom	13 A
Duur van inschakelstroom	155 µs
Temperatuur bij glas (lichtemissie)	45 °C
Stroboscopisch effect (SVM)	0.01
Lumen	560 lm

## Lichtbron

1837788	
---------	---

Lichtkleurtemperatuur	2700/3000 Kelvin
Kleur	zwart
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Breedte	13.5 cm
Hoogte	9 cm
Diepte	3.1 cm
Nettogewicht	0.47 kg
Brutogewicht	0.503 kg
BIG WHITE pagina	715