




OVAL 14 WL

Applique murale apparente 2700/3000 K, 6 W, blanc

Design plat, forme ovale: l'applique murale apparente OVAL, disponible en noir et blanc, apporte une véritable lumière d'intérieur. La lumière se propage de haut en bas sur le mur et l'éclaire d'une lueur indirecte qui crée beaucoup de confort. Ceci est également assuré par la température de couleur de la lumière, qui peut être réglée entre les blancs chauds 2700 et 3000 Kelvin via le commutateur CCT avant l'installation. Et comme d'habitude chez SLV, le montage et le raccordement à une tension secteur de 230 V sont simples et rapides.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1007143
Nombre de sorties lumineuses différentes	2
Code IP	IP65
Classe de résistance aux chocs	IK 08
Résistance au choc	5 Joule
Nombre de câblages en continu	74
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	145 mA
Indice de protection	I
Wattage	5.7 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	45 °C
Rendement opérationnel (LOR)	0.72
Nombre de luminaires sur LS B16A	74
Nombre de luminaires sur LS C16A	123
Hauteur du courant d'appel	13 A
Durée du courant d'appel	155 µs
Température au niveau du verre (sortie de lumière)	45 °C
Lumen	280 lm
Température de couleur	2700/3000 Kelvin
Coloris	blanc/givré
CRI	80

Source Lumineuse

1837788	
---------	---

Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Largeur	13.5 cm
Hauteur	9 cm
Profondeur	3.1 cm
Poids net	0.513 kg
Poids brut	0.612 kg
BIG WHITE, page	853