




## OVAL 14 WL

applique murale 2700/3000 K, 6 W, blanc

Un design plat et une forme ovale : l'applique en saillie OVAL est un luminaire d'intérieur disponible en noir et en blanc. La lumière se diffuse sur le mur vers le haut et vers le bas et l'éclaire d'une lueur indirecte très agréable. La température de lumière peut être réglée entre blanc chaud 2 700 et 3 000 klevin avant l'installation grâce à un interrupteur CCT. Comme toujours avec SLV, le montage et le raccordement à une tension de secteur 230V se fait aussi facilement que rapidement.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                                    |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| Réf.                                               | 1007143            |
| Nombre de sorties lumineuses différentes           | 2                  |
| Code IP                                            | IP65               |
| Classe de résistance aux chocs                     | IK 08              |
| Résistance aux chocs                               | 5 Joule            |
| Nombre de câblages en continu                      | 74                 |
| Tension nominale primaire                          | 220-240V ~50/60 Hz |
| Courant / tension secondaire                       | 145 mA             |
| Classe de protection                               | I                  |
| Puissance en watts                                 | 5.7 W              |
| Température ambiante minimale                      | -20 °C             |
| Température ambiante maximale                      | 45 °C              |
| Rendement opérationnel (LOR)                       | 0.72               |
| Nombre de luminaires sur LS B16A                   | 74                 |
| Nombre de luminaires sur LS C16A                   | 123                |
| Hauteur du courant d'appel                         | 13 A               |
| Durée du courant d'appel                           | 155 µs             |
| Température au niveau du verre (sortie de lumière) | 45 °C              |
| Lumen                                              | 280 lm             |
| Température de couleur                             | 2700/3000 Kelvin   |
| Coloris                                            | blanc/givré        |
| IRC                                                | 80                 |

## Source Lumineuse

|         |                                                                                   |                   |          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| 1837788 |  | Durée de vie      | 50000 h  |
|         |                                                                                   | Risk Group        | 1        |
|         |                                                                                   | Largeur           | 13.5 cm  |
|         |                                                                                   | Hauteur           | 9 cm     |
|         |                                                                                   | Profondeur        | 3.1 cm   |
|         |                                                                                   | Poids net         | 0.513 kg |
|         |                                                                                   | Poids brut        | 0.612 kg |
|         |                                                                                   | Page du BIG WHITE | 853      |