




## OVAL 14 VL

veggmontert armatur 2700/3000K, 6W, hvit

Flat i design, oval av form: Slik blir den i sort og hvit leverbare OVAL veggmontert armatur en ekte interiørgjenstand. Lyset fordeles oppover og nedover langs veggen og belyser den på en indirekte måte som er veldig behagelig. Dette skyldes også lysfargetemperaturen, som før installeringen kan reguleres med en CCT-bryter til en varmhvite 2700 eller 3000 kelvin. Og som vanlig med SLV er også monteringen og tilkoblingen til nettspenning 230V lett og enkel å utføre.



### TEKNISKE DATA

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Art.nr.                             | 1007143                  |
| EL nummer                           | 3219404                  |
| Antall ulike lysuttak               | 2                        |
| IP-kode                             | IP 65                    |
| Slagfasthetsklasse                  | IK 08                    |
| Slagfasthet                         | 5 Joule                  |
| Montering                           | Utenpåliggende montering |
| Montering detaljer                  | Vegg                     |
| Antall ledningsgjennomføringer      | 74                       |
| Primær merkespenning                | 220-240V ~50/60Hz        |
| Sekundær strøm / spenning           | 145 mA                   |
| Kapslingsgrad                       | I                        |
| Systemeffekt                        | 5.7 W                    |
| Minimal omgivelsestemperatur        | -20 °C                   |
| Maksimal omgivelsestemperatur       | 45 °C                    |
| Driftseffektivitet (LOR)            | 0,72                     |
| Antall lys på LS B16A               | 74                       |
| Antall lys på LS C16A               | 123                      |
| Høy innkoblingsstrøm                | 13 A                     |
| Varighet innkoblingsstrøm           | 155 µs                   |
| Temperatur ved glasset (lysutslipp) | 45 °C                    |
| Strobeeffekt (SVM)                  | 0.01                     |

## Lyskilde

|                    |                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1837788            |  |
| Lysytelse          | 560 lm                                                                            |
| Lysfargetemperatur | 2700/3000 Kelvin                                                                  |
| Farge              | hvit                                                                              |
| CRI                | 80                                                                                |
| LXXBXX-data        | L70B50                                                                            |
| Levetid            | 50000 h                                                                           |
| Risikogruppe       | 1                                                                                 |
| Bredde             | 13.5 cm                                                                           |
| Høyde              | 9 cm                                                                              |
| Dybde              | 3.1 cm                                                                            |
| Nettvekt           | 0.47 kg                                                                           |
| Bruttvekt          | 0.503 kg                                                                          |
| BIG WHITE side     | 715                                                                               |