



DASAR® 600


illuminazione da incasso a terra, 18W, 3000K,
IP65/IP67, quadrato, inox

L'apparecchio da incasso a terra DASAR® conquista con la sua alta qualità: accanto a un'eccellente efficienza luminosa di oltre 120lm/W abbiamo puntato su lunga durata (L80/B10 50.000h) e robustezza. L'apparecchio ricoperto in acciaio inox sopporta un carico meccanico di 2.000 kg e, grazie a IP65/67 è protetto da qualsiasi condizione atmosferica. La luce a fascio stretto è dotata di un DALI Touch DIM che le consente di adattarsi a qualsiasi condizione crepuscolare. Inoltre, l'alloggiamento di fissaggio disponibile separatamente consente un'installazione rapida e semplice.

DATI TECNICI

Articolo	1007195
Codice IP	IP65/IP67
Classe di resistenza all'urto	IK 10
Resistenza all'urto	20 Joule
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Pavimento con accessori
Dimmerabile	Si
Tecnologia del dimmering	DALI, Toccare
Numero di cablaggi	28
Carico meccanico	2 t
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	550 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	18 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	45 °C
Efficienza operativa (LOR)	0,89
Potenza nominale di rete in standby	0.39 W
Numero di apparecchi a LS B16A	40
Numero di apparecchi a LS C16A	60
Livello di corrente di spunto	30 A
Durata della corrente di spunto	100 µs

Sorgente Luminosa

	
Accessori	
1007198	Alloggiamento di fissaggio per DASAR® 600

Temperatura del vetro (emissione di luce)	55 °C
Effetto stroboscopico (SVM)	0
Lumen	2200 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	19 °
Colore	acciaio inox
CRI	80
Dati LXXBXX	L80B10
Durata	50000 h
Risk Group	1
Lunghezza	60 cm
Larghezza	10 cm
Profondità	9 cm
Peso netto	4.5 kg
Peso lordo	4.82 kg
Forma dello scasso	quadrato
Lunghezza d'incasso	62 cm
Larghezza d'incasso	13 cm
Profondità d'incasso	14 cm
BIG WHITE pagina	831