



DASAR® 600


nedfelt gulvarmatur, 18W, 3000K, IP65/IP67, kvadratisk, rustfritt stål

Det kvadratiske DASAR® nedfelte gulvarmaturet overbeviser med sin høye kvalitet: I tillegg til en utmerket lysytelse på over 120lm/W er det lagt vekt på lang levetid (L80/B10 50 000 t) og slitestyrke. Mens den mekaniske belastningen ligger på 2000 kg i dette armaturet av rustfritt stål, er det takket være IP65/67 beskyttet mot all slags værforhold. Lyset stråler smalt ut og tilpasses ved hjelp av DALI Touch DIM enkelt etter skumringen og lyset utendørs. Og monteringen skjer både raskt og lett ved hjelp av montasjehuset som kan bestilles separat.

TEKNISKE DATA

Art.nr.	1007195
EL nummer	3209506
IP-kode	IP65/IP67
Slagfasthetsklasse	IK 10
Slagfasthet	20 Joule
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Gulv med tilbehør
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI, Ta på
Antall ledningsgjennomføringer	28
Mekanisk belastning	2 t
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	550 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	18 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
Driftseffektivitet (LOR)	0,89
Nettverksklassifisert standby-effekt	0.39 W
Antall lys på LS B16A	40
Antall lys på LS C16A	60
Høy innkoblingsstrøm	30 A

Lyskilde

	
Tilbehør og lyspæreanbefaling	
1007198	Monteringshus for DAS-AR® 600

Varighet innkoblingsstrøm	100 µs
Temperatur ved glasset (lysutslipp)	55 °C
Strobeeffekt (SVM)	0
Lysytelse	2200 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	19 °
Farge	rustfritt stål
CRI	80
LXXBXX-data	L80B10
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Lengde	60 cm
Bredde	10 cm
Dybde	9 cm
Nettvekt	4.5 kg
Bruttovekt	4.82 kg
Utsnittsforn	kvadratisk
Innfellingslengde	62 cm
Innfellingsbredde	13 cm
Innfellingsdybde	14 cm
BIG WHITE side	831