



DASAR® 600


talna vgradna svetilka, 18 W, 3000 K, IP65/IP67, kvadratna, nerjavno jeklo

Kvadratna vgradna talna svetilka DASAR® navduši s svojo visoko kakovostjo: poleg odličnega svetlobnega izkoristka nad 120lm/W ponuja tudi dolgo življenjsko dobo (L80/W10 50.000h) in je robustna. Medtem ko je mehanska obremenitev svetilke, ki je prevlečena z nerjavnim jeklom, 2.000 kg, pa se svetilka ponaša z zaščito IP65/67 v vseh vremenskih razmerah. Svetloba z ozkim snopom se zlahka prilagaja razmeram v mraku s pomočjo zatemnilnika DALI Touch DIM. Namestitvev je hitra in enostavna z uporabo ločeno dobavljivega montažnega ohišja.

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1007195
IP koda	IP65/IP67
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 10
Odpornost proti udaru	20 Joule
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Dno z dodatki
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	DALI, Dotik
Število ožičenj	28
Mehanska obremenitev	2 t
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	550 mA
Zaščitni razred	I
EI. moč	18 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	45 °C
Učinkovitost poslovanja (LOR)	0,89
Omrežna nazivna moč v stanju pripravljenosti	0.39 W
Število svetilk pri LS B16A	40
Število svetilk na LS C16A	60
Raven zagonskega toka	30 A
Trajanje zagonskega toka	100 µs

Svetlobnega Vira

	
Dodatki	
1007198	Montažno ohišje za DAS-AR® 600

Temperatura pri steklu (oddajanje svetlobe)	55 °C
Stroboskopski učinek (SVM)	0
Lumini	2200 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	19 °
Barva	legirano jeklo
CRI	80
LXXBXX podatki	L80B10
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1
Dolžina	60 cm
Širina	10 cm
Globina	9 cm
Neto teža	4.5 kg
Bruto teža	4.82 kg
Oblika izreza	kvadratna
Dolžina vgradnje	62 cm
Širina vgradnje	13 cm
Globina vgradnje	14 cm
BIG WHITE Stran	831