



12DASAR® 00

vloerinbouwarmatuur, 34 W, 3000 K, IP65/IP67, vierkant, edelstaal

De vierkante DASAR® vloerinbouwarmatuur maakt indruk met zijn hoge kwaliteit: naast een uitstekend lichtrendement van meer dan 120 lm/W werd de nadruk gelegd op een lange levensduur (L80/B10 50.000u) en robuustheid. Terwijl de mechanische belasting van de armatuur van edelstaal 2.000 kg is, is deze beschermd tegen alle weersomstandigheden dankzij IP65/67. De smalstraler past zich eenvoudig aan schemeromstandigheden aan via DALI Touch DIM. Bovendien is de installatie even snel als eenvoudig met de apart verkrijgbare montagebehuizing.

TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1007196
IP-code	IP65/IP67
Schokbestendigheidsklasse	IK 10
Schokbestendigheid	20 Joule
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI, Aanraking
Aantal doorvoerbedrading	28
Mechanische belasting	2 t
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	900 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	34 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Bedrijfsrendement (LOR)	0.92
Aantal armaturen bij LS B16A	28
Aantal armaturen bij LS C16A	42
Niveau van inschakelstroom	30 A
Duur van inschakelstroom	100 µs
Temperatuur bij glas (lichtemissie)	55 °C
Lumen	4100 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin

Lichtbron

2115953	
---------	---

Toebehoren

1007197	Montagebehuizing voor DASAR® 1000
---------	--------------------------------------

Stralingshoek	19 °
Kleur	roestvrij staal
CRI	80
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Lengte	120 cm
Breedte	10 cm
Diepte	9 cm
Nettogewicht	7.415 kg
Brutogewicht	9.019 kg
Uitsparingsvorm	vierkant
Inbouwlengte	122 cm
Inbouwbreedte	13 cm
Inbouwdiepte	14 cm
BIG WHITE pagina	959