



DASAR® 1200

vloerinbouwarmatuur, 34 W, 3000 K, IP65/IP67, vierkant, roestvrij staal

Het vierkante DASAR® vloerinbouwarmatuur overtuigt met hoogwaardige kwaliteit: naast een uitstekend lichtrendement van meer dan 120 lm/W zijn een lange levensduur (L80/B10 50.000 u) en robuustheid gegarandeerd. De mechanische belasting van het door rvs afgedekte armatuur is 2000 kg en de IP65/67 beschermt tegen elk soort weer. Het licht met de nauwe stralenbundel past zich via de DALI Touch DIM gemakkelijk aan de schemering aan. De installatie is met de apart leverbare montagebehuizing snel en eenvoudig uit te voeren.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1007196
IP-code	IP65/IP67
Slagvastheidsklasse	IK 10
Slagvastheid	20 Joule
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI, Aanraking
Aantal bij doorlussen	28
Mechanische belasting	2 t
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	900 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	34 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Bedrijfsrendement (LOR)	0.92
Aantal armaturen bij LS B16A	28
Aantal armaturen bij LS C16A	42
Niveau van inschakelstroom	30 A
Duur van inschakelstroom	100 µs
Temperatuur bij glas (lichtemissie)	55 °C
Lumen	4100 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin

Lichtbron

2115953	
---------	---

Accessoires

1007197	Montagebehuizing voor DASAR® 1000
---------	--------------------------------------

Stralingshoek	19 °
Kleur	roestvrij staal
CRI	80
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Lengte	120 cm
Breedte	10 cm
Diepte	9 cm
Nettogewicht	7.415 kg
Brutogewicht	9.019 kg
Vorm inbouwopening	vierkant
Inbouwlengte	122 cm
Inbouwbreedte	13 cm
Inbouwdiepte	14 cm
BIG WHITE pagina	959